Obcinak boczny



The indispensable side cutter for versatile use. High-quality material and precise workmanship for a long service life. Precision cutting edges for soft and hard wire. Clean cut on thin Cu-wires, also at the cutting tips. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. Slim head shape for use in hard-to-reach work areas. with extended cutting edge. with bevel. - Cutting values medium-hard wire (diameter): Ø 3.0mm - Cutting values hard wire (diameter): Ø 2mm - Cutting values soft wire (diameter): Ø 4.0mm - VDE-tested: Yes

- Szczypce: chromowane
- Uchwyty: z okładzinami kompozytowymi, testowane przez VDE
- Kształt: 0
- Z przedłużanym ostrzem
- Wysokiej jakości materiał i precyzyjna obróbka zapewniająca długi okres trwałości
- Precyzyjne cięcie miękkiego i twardego drutu
- Dokładne cięcie cienkich drutów miedzianych, także przy końcówkach
- Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrza ok. 62 HRC
- Smukły kształt głowicy umożliwiający stosowanie narzędzia podczas pracy w trudno dostępnych miejscach
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, hartowana w oleju w procesie kilkustopniowym

Numer artykułu.	**WL23697**
Model	70 06 160
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	70 06 160
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg

	www.knipex.de
Długość	170 mm
Szerokość	55 mm
Wysokość	20 mm
Długość z opakowaniem	177 mm
Szerokość z opakowaniem	61 mm
Wysokość z opakowaniem	30 mm
Objętość z opakowaniem	0,315 dm^3
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Standardy	Normy dla izolacji: IEC 60900 DIN EN 60900
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	chrome-plated
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Mocowanie zabezpieczające przed upadkiem	nein
Długość narzędzia	160 mm
Rodzaj nożyc bocznych	Szczypce tnące boczne
Uchwyt (wyrażenie)	insulated with multi-component sheaths, VDE-tested
Wartość cięcia średnicy drutu (twardego)	2 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (średnia)	3 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (miękkiego)	4 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość narzędzia	Mocowanie zabezpieczające przed upadkiem
WL61645	125 mm	nein
WL23702	140 mm	nein
WL61646	160 mm	ja
WL23697	**160 mm**	**nein**
WL61647	180 mm	ja
WL61648	180 mm	nein