

Klucz do rur Hightech Cobra, rozstaw klucza 46 mm



KNIPEX Cobra® adjustment at the touch of a button directly on the workpiece. Fine adjustment for optimum adaptation to different workpiece sizes and hand-friendly handle position. Self-clamping on pipes and nuts: no slipping on the workpiece, effort-saving work. Gripping surfaces with specially hardened teeth, hardness of teeth approx. 61 HRC: permanently secure gripping due to high wear resistance. Through-hole joint: high stability due to double guide. Secure locking of the hinge pin: no unintentional adjustment. Pinch protection prevents crushing injuries. - Setting positions: 25 - Capacity for nuts, width across flats (inches): Ø 2 - Capacity for nuts, width across flats (mm): 46mm - Capacity for pipes (diameter): Ø 50mm

- Szczypce: czarne fosfatowane
- Głowica: polerowana
- Uchwyty: z antypoślizgową okładziną z tworzywa sztucznego
- Wydajność dla rur, śr.: 2 cale/50 mm
- Pojemność dla nakrętek, szerokość klucza 46 mm
- Ustawienia bezpośrednio na narzędziu, po naciśnięciu przycisku
- Precyzyjna regulacja dla optymalnego dopasowania do różnych rozmiarów detalu i poręcznej pozycji uchwytu
- Automatyczne zaciskanie na rurach i nakrętkach: brak ześlizgiwania się z narzędzia, oszczędność energii podczas pracy
- Powierzchnie chwytne ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC, trwale pewne chwytanie dzięki dużej odporności na ścieranie
- Wsuwany przegub: duża stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu
- Bezpieczne zakleszczanie sworznia przegubu: zapobiega przypadkowemu przemieszczeniu
- Zabezpieczenie zacisków zapobiega zmiędzeniu i związanym z nim obrażeniom
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana w oleju w procesie kilkustopniowym

Numer artykułu.

WL23704

Model	87 01 250
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	87 01 250
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	249 mm
Szerokość	44 mm
Wysokość	14 mm
Długość z opakowaniem	264 mm
Szerokość z opakowaniem	94 mm
Wysokość z opakowaniem	51 mm
Objętość z opakowaniem	1,266 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Standardy	DIN ISO 8976
Seria produktów	Cobra®
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	grey atramentised
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	250 mm
Ustawianie pozycji	25
Uchwyt (wyrażenie)	covered with anti-slip plastic
Rodzaj szczypiec	Szczypce do pomp wodnych

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość narzędzia
WL32705	125 mm
WL32704	150 mm
WL32703	180 mm
WL23704	250 mm

WL61786	300 mm
WL61787	400 mm
WL61788	560 mm

