Magazyn ESD PCB 601.2, poliwęglan, 320 x 355 x 563 mm



Zaciski śrubowe
Seria 600 jest wariantem ekonomicznym. Poprzez poluzowanie czterech zacisków śrubowych można dopasować ściankę wstęgi do żądanej szerokości płytki.
Zamek transportowy
Z przodu i z tyłu standardowo montowany jest zatrzask. Po podniesieniu, zatrzask jest przesuwany na zewnątrz i blokuje się w górnej pozycji. Płytki drukowane mogą być wkładane lub wyjmowane. Po ponownym podniesieniu prowadnice zostają zablokowane.

- Częściowo zmontowane, z blokadą transportową
- Maksymalna długość PCB: 342 mm
- LP: W = 40-250 mm (regulowane)
- D x W x H: 355 x 320 x 563 mm
- Temperatura pracy ciągłej jednostek wtykowych: do 130 °C, 100 °C otoczenia
- Opór powierzchniowy: < 109
- Odporność powierzchniowa zgodnie z DIN EN 61340-5-1
- Materiał podstawy/ pokrywy: odlew aluminiowy

- Materiał ściany środkowej: poliwęglan
- Waga: 5,9 kg

Numer artykułu.	**WL23807**
Model	8916601
Producent	CAB
Numer artykułu producenta.	8916601
Dane producenta GPSR	CAB Produkttechnik Wilhelm-Schickard-Straße 14 DE-76131 Karlsruhe www.cabgmbh.com
Długość	320 mm
Szerokość	355 mm
Wysokość	563 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Kolor	czarny
Tworzywo	Poliwęglan, aluminium
Temperatura (maks.)	130 °C
Zgodny z ESD	tak
Seria czasopism PCB	Seria 600
Materiał magazynka PCB	Tworzywo sztuczne