

Lampa światła padającego IL1-Lab-450 2-ramienna, 2 ramiona, długość ramienia 450 mm



Elastyczne oświetlenie dzięki półsztywnym ramionom

- Szybka zmiana źródeł światła dzięki innowacyjnej koncepcji modul-LED®.
- Niemigoczące światło do zdjęć i filmów
- Idealny do stosowania w badaniach i przemyśle
- Jasność regulowana w zakresie 0 - 100%
- Kompaktowa i stabilna obudowa z aluminium
-
- Źródło światła: 2 × moduł LED 21 mm
- Typ LED: 3 W power LED
- Regulacja jasności: płynna regulacja 0 - 100% z funkcją pamięci
- Zasilanie wejściowe: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Zasilanie wyjścia: 24 V DC, 1 A
- Napięcie robocze: 24 V DC

- Stopień ochrony: III
- Stopień ochrony: IP52
- Liczba ramion: 2
- Długość ramienia: 450 mm
- Średnica dla pręta stojaka: 12 mm
- Długość kabla zasilającego: ok. 1,40 m
- Materiał: anodowane aluminium
- Kolor: czarny
- Waga: ok. 0,7 kg
- Wymiary jednostki sterującej (dł. × szer. × wys.): 80 mm × 40 mm × 37 mm

Numer artykułu.	WL23843
Model	100-006568
Producent	STARLIGHT
Numer artykułu producenta.	100-006568
Dane producenta GPSR	STARLIGHT Opto-Electronics Flachslander Straße 8 DE-90431 Nürnberg www.starlight-sl.de
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Typ lampy lub szkła powiększającego	Lampa światła awaryjnego
Długość ramienia	450 mm
Kolor obudowy	Anodowane aluminium
Klasa ochrony	3
Klasa ochrony	52 IP
Zgodny z ESD	nie