

Stacja lutownicza i rozlutowująca 120W (230V AC) z pompą próżniową



- - Podciśnienie (maks.) 80 kPa - wydajność ssania 15 l/min Zakres temperatur od 200 do 450°C, w tym: FM 2024-02 Rękojeść opcjonalna / wymienna z pistoletem lub rozlutownicą do użytku z dyszami rozlutowującymi N3 FH 200-05 Stojak do przechowywania (funkcja stand-by) 599B-02 Urządzenie do czyszczenia grotów lutowniczych w metalowej obudowie B 2873 Końcówka czyszcząca

Numer artykułu.	WL24301
Model	FM-204-11
Linia modelowa	FM
Producent	HAKKO
Numer artykułu producenta.	FM 204-11
Dane producenta GPSR	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeld www.kullik.com/
Zakres dostawy	1x stacja rozlutowująca z pompą silnikową (FM 204) 1x karta klucza (B 2972) 1x kabel sieciowy (FM 204-11) 1x lutownica (FM 2024-02) z uchwytem pistoletowym (B 2872) 1x uchwyt lutownicy (FH 200-05) 1x mosiężna wełna czyszcząca w metalowej

obudowie (599B-02)
1x kabel połączeniowy (B 3253)
1x wiertło czyszczące (B 2873)
1x wkład filtrujący (A 1511)
1x ceramiczny filtr papierowy (A 1514)
1x chwytak dyszy (B 2876)

Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Stacja (typ)	Stacja do odlutowania
Zgodny z ESD	nie