

2-kanalowa stacja do lutowania/rozlutowywania, z elementem ręcznym MFR-H1-SC2



Seria MFR-2200 Dual Output została zaprojektowana w celu zminimalizowania inwestycji w szkolenia, zmaksymalizowania rozwiązań aplikacyjnych i zwiększenia produktywności. Seria ta jest kompaktowa i wszechstronna i może być używana z jednym lub dwoma grotami lutowniczymi, kartridżami lub końcówkami pincetowymi. Opcja rozlutowywania gorącym powietrzem jest również dostępna jako zestaw modernizacyjny.

- Technologia SmartHeat® zapewnia wyjątkową wydajność w zastosowaniach wymagających wysokiej temperatury.
- Jednoczesne pojedyncze lub podwójne wyjścia umożliwiają użycie jednej lub dwóch końcówek lutowniczych
- Pięć końcówek dostępnych dla większej liczby aplikacji lutowniczych
- Rozlutowywanie (zestaw modernizacyjny MX-UK5) i przeróbka za pomocą jednego systemu
- Każda końcówka ma szeroki zakres wkładów lub końcówek dla maksymalnej elastyczności
- Ergonomiczne końcówki dla bezpieczeństwa i wygody operatora

- Napięcie wejściowe: 100-240 VAC, obwód uziemiony, 50/60 Hz
- Nominalny pobór mocy: 130 W maks.
- Moc wyjściowa: zmienna, 2 x 60 W maks.
- Częstotliwość wyjściowa: 450 KHz
- Metoda ogrzewania: Indukcja, smartHeatR
- Połączenia: Dwa złącza
- Wymiary zasilacza W x D x H: 120 x 200 x 152,5 mm (4,7" x 7,9" x 6")
- Waga zasilacza: 2,97 kg (6,55 lb)
- Certyfikacja / oznakowanie: cTUVus, CE
- Szczytowy potencjał uziemienia: < 2 mV
- Rezystancja między szczytem a uziemieniem: < 2 Ohm
- Wykrywanie uziemienia: ciągłe
- Rezystancja powierzchniowa: 10^5 - 10^9 Ohm
- Stabilność temperatury obwodu otwartego: 1,1 °C (2 °F) w nieruchomym powietrzu
- Dokładność temperatury szczytowej: Spełnia lub przekracza standard IPC J-STD-001
- Długość przewodu zasilającego: 183 cm, 18/3 SJT
- Temperatura otoczenia pracy: 10 - 40 °C (50 - 104 °F)
- Maks. Temperatura obudowy: 55 °C (131 °F)
- Długość przewodu rękojeści (pin lutowniczy): 122 cm (48"), ognioodporny, bezpieczny dla ESD
- Rękojeść - złącze RF (lutownica): 8-pinowe okrągłe DIN

Numer artykułu.	WL24466
Model	MFR-2210
Producent	OKI
Numer artykułu producenta.	MFR-2210
Dane producenta GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Długość	200 mm
Szerokość	170 mm
Wysokość	152,5 mm
Zakres dostawy	1x jednostka zasilająca MFR-PS2200 1x rękojeść MFR-H1-SC2 1x stojak do przechowywania MFR-WS1
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Seria produktów	Seria MFR
Typowa odporność na przeciekanie	10^5 - 10^9 Ohm

Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	130 W
Woltaż	240 V
Napięcie	100 – 240 V
Wskazówki dotyczące dopasowania	SxP groty lutownicze, RxP kartridże do przeróbek
Moc wyjściowa zasilacza	60 W
Stacja (typ)	Stacja do odlutowania, Stacja lutownicza
W zestawie rękojeść	MFR-H1-SC2
Rezystancja szczytowa do ziemi	< 2 Ohm
Stabilność temperatury °C	+/- 1,1 °C
Temperatura otoczenia	10 – 40 °C
Długość kabla	1,83 m
Pobór mocy	130 W
Zgodny z ESD	tak