Element podgrzewający Focus, podłokietnik, wolnostojący uchwyt płytki



Podgrzewacz PCT-100 Focus Preheater zapewnia ukierunkowane ciepło w celu poprawy szybkości i wydajności zastosowań wymagających wysokiej temperatury, w tym zastosowań bezołowiowych. Używany w procesach ręcznych SMT i przelotowych, PCT-100 najpierw podgrzewa płytkę drukowaną powietrzem konwekcyjnym, zapewniając lepsze lutowanie, kontrolę procesu i wydajność. PCT-100 Focus Preheater zwiększa objętość ciepła bez zwiększania temperatury, aby wykonywać zadania umieszczania w odpowiedniej temperaturze szczytowej bez deformowania PCB.

- Przyspiesza i usprawnia proces bezołowiowego lutowania SMT i obróbki otworów przelotowych.
- Temperatura wzrasta szybko, maksymalizując produktywność
- Regulowane pokrętło kontroluje wymaganą temperaturę do poniżej 300°C
- Kontrolowane chłodzenie eliminuje szok termiczny na płytce drukowanej i komponentach
- Termopara ze sprzężeniem zwrotnym reguluje temperaturę wyjściową
- Funkcja bezpieczeństwa systemu automatycznie wyłącza ogrzewanie po zatrzymaniu wentylatora
- Bezpieczeństwo ESD

- Napięcie wejściowe: PCT-100-21, 240 VAC, 50 Hz
- Moc znamionowa: 450 W
- Temperatura zasilania: do 300 °C (572 °F)
- Metoda ogrzewania: Konwekcja
- Przepływ powietrza: 280 l/min (9,88 cfm)
- Poziom hałasu: Niski
- Rezystywność powierzchni: 10^6 - 10^{11} Ohm
- Rozmiar W x D x H: 155 x 205 x 65 mm (6.1" x 8" x 2.6")
- Waga: 1,6 kg (3,5 lb)
- Certyfikaty/oznaczenia: cTUVus, CE
- Temperatura otoczenia: 0 - 40 °C (32 - 104 °F)
- Temperatura przechowywania: -10 - 60 °C (14 - 140 °F)
- Długość przewodu zasilającego: 183 cm, 18/3 SJT

Numer artykułu.	**WL24500**
Model	PCT-102
Producent	OKI
Numer artykułu producenta.	PCT-102-21
Dane producenta GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Zakres dostawy	Element grzejny Focus Amrrest Wolnostojący uchwyt na deski Kabel sieciowy Podręcznik użytkownika
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Moc	450 W
Moc znamionowa	450 W
Napięcie	230 V
Przepływ powietrza	280 LPM
Temperatura otoczenia	0 – 40 °C
Długość kabla	1,83 m
Zgodny z ESD	tak