

Cyfrowe urządzenie dozujące do mediów o niskiej i wysokiej lepkości, 0 - 6,9 bar (100 psi)



Sterowniki serii DX-250/255 są ekonomiczne, wysoce precyzyjne i powtarzalne. Są one wyposażone w cyfrowy zegar i bezstopniową regulację zasysania próżniowego, aby zapobiec kapaniu mediów o niskiej lepkości i ciągnięciu nici przez media o wysokiej lepkości. Interfejs RS-232 umożliwia podłączenie do sterownika PLC. System dozowania jest dostępny w dwóch wersjach: Ciśnienie robocze regulowane w zakresie 0-6,9 bara dla typowych zastosowań (DX-250). Ciśnienie robocze regulowane za pomocą zaworu precyzyjnego w zakresie 0 - 1 bar dla mediów o niskiej lepkości (DX-255). UWAGA: Filtr powietrza TSD800-6 (brak w zestawie) musi być zainstalowany razem z dozownikiem, aby zapewnić prawidłową filtrację powietrza. Należy pamiętać o zakupie filtra powietrza TSD800-6 wraz z dozownikiem.

- Nadaje się do mediów o niskiej i wysokiej lepkości
- Regulator dla ustawienia bar: 0 - 6,9 bar
- Timer regulowany w zakresie od 0,02 do 60 sekund
- Próżnia retencyjna regulowana bezstopniowo
- Maks. Prędkość cyklu: 600 cykli/minutę
- Tolerancja regulacji: +/- 0,001 %.
- Napięcie wejściowe: 100 - 240 VAC
- Częstotliwość wejściowa: 50-60 Hz

- 2 tryby: timer i tryb czyszczenia
- Certyfikaty: CE, TÜV-GS, NRTL
- Zakres dostawy: Wkład (10 cm³), 1 szt. Stojak do przechowywania, 1 szt. Przełącznik nożny, 1 szt. Adapter bagnetowy odpowiedni do kartridża 10ccm, 1 mały zestaw igieł, 1 szt. Wąż sprężonego powietrza wraz z elementami łączącymi, 1 szt. Zasilacz sieciowy 24 V

Numer artykułu.	WL24525
Model	DX-250
Producent	OKI
Numer artykułu producenta.	DX-250
Dane producenta GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Długość	152 mm
Szerokość	165 mm
Wysokość	178 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Zabawa edukacyjna na czas dozowania	Cyfrowy
Zgodny z ESD	nie