Grot lutowniczy seria SxP stożkowy zagięty długi, 0,5 x 14,7 mm



Groty lutownicze SxP to standardowy program grotów lutowniczych dla systemów lutowniczych Metcal z serii MFR-1110, MFR-2210 i MFR-1351. Druga litera w numerze części oznacza serię temperaturową. Seria SFP ma nominalną temperaturę 390˚C. Metcal zaleca serię SFP do większości zastosowań. Jednak rodzina oferuje również serię o wyższej temperaturze oznaczoną jako SCP, nominalnie 450 ˚C, do zastosowań w wysokich temperaturach i wymagających termicznie. Seria STP ma nominalną temperaturę 330 ˚C do zastosowań o niskim obciążeniu. Mogą być używane z lutowiem ołowiowym i bezołowiowym. Technologia Metcal "SmartHeat® Technology" automatycznie dostosowuje moc podczas każdego procesu lutowania.

• dla większości standardowych zastosowań

Numer artykułu.	**WL24731**

Model	SFP-CNB05
Producent	OKI
Numer artykułu producenta.	SFP-CNB05
Dane producenta GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Seria produktów	Seria SxP
Temperatura (maks.)	421 °C
Seria wskazówek	SxP
Długość końcówki	14,7 mm
Szerokość końcówki	0,5 mm
Średnica grotu lutowniczego	0,5 mm
Kształt końcówki	nachylony, stożkowy
Wyrównanie końcówek	kątowy
Temperatura końcówki	421 °C
Pasująca rękojeść	MFR-H1-SC
Zgodny z ESD	nie

Inne wersje

Numer artykułu.	Temperatura (maks.)
WL27534	366 °C
WL24731	**421 °C**
WL27535	471 °C