# 7440 ESD 0,3 - 1,2 Nm nastawny wkrętak dynamometryczny




Wera torque screwdriver. Reliable protection against electrostatic energy and associated damage. Variable torque setting with maximum accuracy. Easy setting of the required torque value without special tools. Good readability of the scale value. Rapidaptor quick-change technology for lightning-fast bit changes. Unlimited loosening torque for loosening tight screws. Multi-component Kraftform handle with hard and soft zones for high working speeds and to protect the palm of the hand. Suitable for bits with 1/4" external hexagon drive to DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173).

- Nastawny wkrętak dynamometryczny Kraftform ESD z uchwytem do szybkiej wymiany Rapidaptor
- Bezpieczne elektrostatycznie narzędzie dzięki rezystancji powierzchniowej <$10^9$ omów
- Wielokomponentowa mikrorękojeść Kraftform Micro Griff do szybkiego i ergonomicznego przykręcania
- Z zabezpieczeniem imbusowym przed przesunięciem
- Z uchwytem do szybkiej wymiany Rapidaptor do bitów z zewnętrzną śrubą imbusową 1/4"
- Rozmiar mocowania: 1/4
- Główna skala zakresu pomiarowego: 0,30-1,2nm
- Długość 155 mm

| **Numer artykułu.** | **WL24825** |
|---|---|
| Model | Serie 7400 ESD Kraftform |
| Producent | WERA |
| Numer artykułu producenta. | 05074730001 |
| Dane producenta GPSR | WERA Werkzeuge GmbH<br>Korzerter Strasse 21-25<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.wera.de |
| Długość | 188 mm |
| Szerokość | 52 mm |

| | |
|---|---|
| Wysokość | 57 mm |
| Długość z opakowaniem | 188 mm |
| Szerokość z opakowaniem | 52 mm |
| Wysokość z opakowaniem | 57 mm |
| Zakres dostawy | 7440 ESD, 0,3-1,2 Nm |
| Jednostka sprzedaży | 1 sztuka |
| Jednostka treści | 1 sztuka |
| VDE | nie |
| Typ śruby | sześciokąt |
| Zgodny z ESD | tak |
| Wymiary opakowania | po kolei. |
| Typ śrubokręta | Wkrętak dynamometryczny |
| Moment obrotowy | 0,3 – 1,2 Nm |
| Długość narzędzia | 188 mm |