Poduszka powietrzna ESD z klapką, różowa, ekranująca, 460 x 460 mm



Poduszka powietrzna SafeGuard zapewnia niezawodną ochronę wrażliwych komponentów. Dzięki 30 mm klapie spełnia wymagania normy DIN EN 61340-5-1. Rezystancja powierzchniowa wynosi Rpp < $1x10^{11}$ Ohm, czas rozładowania jest krótszy niż 0,05 sekundy zgodnie z FTMS 101 Mtd 406. Skuteczność ekranowania jest mniejsza niż 50 nJ i składa się z folii ekranującej i poduszki powietrznej PE. Torba jest dostępna w rozmiarze 460 x 460 mm, w kolorze szarym i o grubości folii 148 µm. Zapewnia ochronę elektrostatyczną i mechaniczną, jest zgodna z ESD i bezpiecznie i skutecznie pakuje wrażliwe komponenty.

- Rezystancja powierzchniowa: Rpp < $1x10^{11}$ Ohm
- ESD-STM 11.11 @12% HR
- Czas rozładowania: < 0,05 sek. FTMS 101 Mtd 406
- Efekt ekranowania: < 50 nJ
- Materiał: folia ekranująca + poduszka powietrzna PE
- Wymiary klapki: 30 mm

• Do ochrony elektrostatycznej i mechanicznej

Numer artykułu.	**WL24837**
Model	SG-LPT-GR-ABS-148
Producent	SAFEGUARD
Numer artykułu producenta.	SG-LPT-GR-ABS-148-460X460
Dane producenta GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Długość	460 mm
Szerokość	460 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Kolor	szary
Grubość filmu	148 µm
Właściwości opakowania	ekranujący
Certyfikacja ESD zgodnie z normą IEC 61340-5-1	tak
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	**Długość x Szerokość**
WL24830	150 mm x 100 mm
WL24831	200 mm x 150 mm
WL24833	210 mm x 240 mm
WL24832	250 mm x 200 mm
WL24834	300 mm x 250 mm
WL24836	300 mm x 345 mm
WL24835	375 mm x 300 mm
WL24837	**460 mm x 460 mm**