Folia bąbelkowa ESD, różowa, rozpraszająca, 500 mm, rolka 150 m



Rozpraszająca folia bąbelkowa ESD SafeGuard to idealny wybór do bezpiecznej wysyłki wrażliwych komponentów elektronicznych. Dwuwarstwowa folia o średnicy pęcherzyka 10 mm zapewnia niezawodną ochronę i jest łatwa do uszczelnienia. Dzięki rezystancji powierzchniowej Rpp < $1x10^{11}$ Ohm spełnia ona wymagania norm DIN EN 61340 i dyrektyw ROHS. Różowy materiał wykonany z rozpraszającego LDPE nadaje się do recyklingu, nie zawiera amin i jest dostępny w rolce o wymiarach 150000 x 500 mm. Grubość folii wynosi 55 µm +/- 10%, a właściwości opakowania są rozpraszające, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo ESD. Wybierz SafeGuard do profesjonalnej ochrony komponentów elektronicznych podczas transportu.

- Rezystancja powierzchniowa: Rpp < $1x10^{11}$ Ohm
- Właściwości: Rozpraszający LDPE
- Średnica wgłębienia: 10 mm
- 2-warstwowy
- Zgrzewalny, nadający się do recyklingu, bez aminy
- spełnia normy DIN EN 61340 i dyrektywę ROHS

Numer artykułu.	WL24845
Model	SG-LPT-ROSA-ABL-55
Producent	SAFEGUARD
Numer artykułu producenta.	SG-LPT-ROSA-ABL-55-150X500
Dane producenta GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Długość	150000 mm
Szerokość	500 mm
Jednostka sprzedaży	1 rolki
Jednostka treści	1 Rolki
Kolor	różowy
Grubość filmu	55µm +/- 10 %
Właściwości opakowania	rozpraszający
Certyfikacja ESD zgodnie z normą IEC 61340-5-1	tak
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Szerokość
WL24844	300 mm
WL24845	**500 mm**
WL24846	600 mm