

## Worek ESD, różowy, trwale rozpraszający, 90 µm, 305 x 457 mm



Torba do pakowania SafeGuard ESD wykonana z różowego polietylenu z symbolem ESD i recyklingu oraz numerem LOT jest idealna do bezpiecznego przechowywania wrażliwych komponentów elektronicznych. Torba o wymiarach 305 x 457 mm i grubości folii 0,09 mm zapewnia wystarczającą przestrzeń i ochronę. Nie zawiera aminy, jest szczelna i trwale rozpraszająca. Opakowanie jest specjalnie zaprojektowane do zastosowań zgodnych z ESD i ma właściwości rozpraszające. Torebki nie można ponownie zamknąć, co zapewnia bezpieczeństwo zapakowanych komponentów. Idealny do stosowania w produkcji elektroniki i innych wrażliwych obszarach w celu zapobiegania wyładowaniom elektrostatycznym i zachowania jakości produktów. Worek do pakowania SafeGuard ESD zapewnia niezawodną ochronę przed uszkodzeniami elektrostatycznymi.

Numer artykułu.

WL24855

Products for the electronic industry



|                                                     |                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Model                                               | SafeGuard ESD                                                  |
| Producent                                           | SAFEGUARD                                                      |
| Dane producenta GPSR                                | Weidinger GmbH<br>Hertha-Sponer-Str. 1a<br>DE-82216 Gernlinden |
| Szerokość                                           | 305 mm                                                         |
| Wysokość                                            | 457 mm                                                         |
| Jednostka sprzedaży                                 | 1 VPE                                                          |
| Jednostka treści                                    | 100 sztuka                                                     |
| Kolor                                               | różowy                                                         |
| Właściwości opakowania                              | trwale przewodzący                                             |
| Zamykane                                            | nie                                                            |
| Certyfikacja ESD zgodnie z normą IEC 61340-5-1:2016 | tak                                                            |
| Zgodny z ESD                                        | tak                                                            |