

Kabel spiralny ESD, 1 MOhm, czarny, 1,8 m, przycisk 3 mm, wtyk bananowy, zacisk krokodylkowy



Kabel spiralny ESD firmy Safeguard jest ważnym elementem uziemienia osób w strefie ESD (EPA) w celu ochrony urządzeń elektronicznych i komponentów przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Rezystancja upływu wynosi 1 Mohm. Długość kabla wynosząca 1,8 metra umożliwia elastyczną pracę bez ograniczania swobody ruchów. Kabel spiralny ESD w kolorze czarnym posiada 3 mm przycisk i wtyczkę bananową z zaciskiem krokodylkowym. Kolor umożliwia łatwą identyfikację kabla przez cały czas i w różnych warunkach oświetleniowych.

- 1 MΩ
- 3 mm/wtyk bananowy/zacisk krokodylkowy
- 1,8 m
- produkt wysokoelastyczny
- nie używać do uziemienia opaski nadgarstkowej

Numer artykułu.

WL24925

Model

SG-SK-3DK-BA-KR-SCH-1800mm-1Mohm

Products for the electronic industry



Producent	SAFEGUARD
Numer artykułu producenta.	SG-SK-3DK-BA-KR-SCH-1800MM-1MOHM
Dane producenta GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Długość	1800 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Informacje o kolorze producenta	czarny
Kolor	czarny
W zestawie bateria	nie
Typowa odporność na przeciekanie	$R=1 \times 10^6 \text{ Ohm}$
Połączenie 1	Przycisk: Ø 3mm
Połączenie 2	Klips do krokodyla / Wtyk bananowy
Opór elektryczny	1 MΩ
Połączenie	3 mm zatrzask / wtyczka bananowa
Certyfikacja ESD zgodnie z normą IEC 61340-5-1	tak
Zgodny z ESD	tak
Certyfikowany zgodnie z BGI818	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość
WL24925	1800 mm
WL20501	2400 mm