

Kabel spiralny ESD, 1 MOhm, czarny, 1,8 m, przycisk 3/10 mm



Kabel spiralny ESD firmy Safeguard jest ważnym elementem uziemienia osób w strefie ESD (EPA) w celu ochrony urządzeń elektronicznych i komponentów przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Rezystancja upływu wynosi 1 Mohm. Długość kabla wynosząca 1,8 metra umożliwia elastyczną pracę bez ograniczania swobody ruchów. Kabel spiralny ESD w kolorze czarnym posiada 3 mm przycisk i . Kolor umożliwia łatwą identyfikację kabla przez cały czas i w różnych warunkach oświetleniowych.

- 1 M Ω
- 1,8 m
- produkt wysokoelastyczny

Numer artykułu.	WL24929
Model	SG-SK-3/10DK-SCH-1800mm-1Mohm
Producent	SAFEGUARD
Numer artykułu producenta.	SG-SK-3/10DK-SCH-1800MM-1MOHM
Dane producenta GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden

Długość	1800 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Informacje o kolorze producenta	czarny
Kolor	czarny
W zestawie bateria	nie
Połączenie 1	Przycisk: Ø 3mm
Połączenie 2	Przycisk: Ø 10mm
Opór elektryczny	1 MΩ
Połączenie	3 / 10 mm zatrzask
Certyfikacja ESD zgodnie z normą IEC 61340-5-1:2016	tak
Zgodny z ESD	tak
Certyfikowany zgodnie z BGI818	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość
WL24929	1800 mm
WL42064	2400 mm
WL42072	3600 mm