Precyzyjny obcinak boczny ESD, elektroniczny, głowica ostra



ESD handles electrically dissipative - dissipative. Precision pliers for the finest cutting work, e.g. in electronics and precision mechanics. Very precisely ground, sharp cutting edges with very small facets for exact cuts on sensitive electronic components; also without facet for flush cutting. Precision cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Approx. 20 % less weight than conventional electronic pliers. Bolted joint with particularly carefully manufactured joint surfaces for uniform, low-friction movement in the entire opening range. Smooth-running double spring for smooth and even opening. Ergonomically optimised multi-component handles. pointed head. - Shape: 4 - Cutting values medium hard wire (diameter): Ø 0.8mm - Cutting values soft wire (diameter): Ø 0.1 - 1.5mm - Jaw length (B): 11mm - Jaw thickness (at joint) (D): 6.5mm - Head width (A): 11mm - ESD: Yes

- Głowica ostra
- Szczypce: oksydowane
- Głowica: polerowana
- Uchwyty: z okładzinami kompozytowymi
- Kształt: 4
- Parametry cięcia drutu miękkiego o śr.: 0,1-1,5 mm
- Uchwyty odprowadzające ładunek elektryczny
- Szczypce precyzyjne do najdokładniejszych prac związanych z cięciem, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej
- Bardzo precyzyjnie szlifowane, ostre krawędzie tnące z bardzo małymi fazowaniami do dokładnego cięcia delikatnych elementów elektronicznych; również bez fazowania do cięcia w płaszczyźnie poziomej
- Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrza ok. 64 HRC
- Ok. 20% mniejsza masa niż w konwencjonalnych szczypcach elektronicznych

• Połączenie śrubowe z dokładnie obrobionymi powierzchniami przegubu zapewnia płynny ruch o niskim tarciu, w całym zakresie otwarcia
• Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia płynne i równomierne otwarcie
• Uchwyty o ergonomicznych kształtach, wykonane z wielu składników
• Łożysko kulkowe – stal chromowa, kuta, wielostopniowo hartowana w oleju

Numer artykułu.	**WL24973**
Model	79 42 125 ESD
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	79 42 125 ESD
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	120 mm
Szerokość	61 mm
Wysokość	16 mm
Długość z opakowaniem	189 mm
Szerokość z opakowaniem	72 mm
Wysokość z opakowaniem	48 mm
Objętość z opakowaniem	0,637 dm^3
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Standardy	DIN EN 61 340-5, DIN ISO 9654
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	burnished
VDE	nie
Wytnij kształt	bez fazą
Zgodny z ESD	tak
Długość narzędzia	125 mm
Rodzaj nożyc bocznych	Szczypce tnące boczne
Uchwyt (wyrażenie)	with multi-component sleeves
Wartość cięcia średnicy drutu (średnia)	0,8 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (miękkiego)	1,5 mm
Rodzaj szczypiec	Sutki powietrzne