

Kolba rozlutownicza do MD 2964 / 2965 lub DS-2A / DV-2A



The DS360 micro desoldering iron is used for precision desoldering work on SMD or conventional components.

It is capable of delivering up to 40 W.

The JBC Most Efficient Soldering System and the suction power of the MSE or MVE pumps ensure optimum quality of the work carried out.

DS360 is light and easy to clean and maintain. Both the disposable cardboard hose and the filter sets can be easily replaced.

It uses the C360 range of tips with internal diameters from 0.6 mm to 1.5 mm.

Numer artykułu.	WL25142
Model	DS360-A
Producent	JBC
Numer artykułu producenta.	DS360-A
Dane producenta GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Długość z opakowaniem	300 mm
Szerokość z opakowaniem	125 mm
Wysokość z opakowaniem	65 mm
Zakres dostawy	Kolba rozlutownicza Groty: C360002 x 5, C360004 x 5 Filtr: 0008473 x 2 Szczotka do czyszczenia: 0008297

Zbierak lutu: 0008467 x 2
Pręt do czyszczenia: 0008466

Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Moc znamionowa	30 W
Woltaż	24 V
Rękojeść (typ)	Pęseta lutownicza
W zestawie grot lutowniczy	tak
Pasujący stojak	DS-SD
Wskazówki dotyczące dopasowania	C360
Dopasowana jednostka sterująca	DI, DD, DM, RM
Zgodny z ESD	tak