

Naładowany monitor płytowy CPM 74, analogowy



- Do pomiaru skuteczności jednostek jonizujących i ich napięć wyrównawczych
- Określa czas rozładowania wstępnie wybranego progu napięcia do niższej wartości napięcia (standardowo +/- 1000 V do +/- 100 V)
- Pomiar potencjału napięcia na zintegrowanej elektrodzie płytkowej (150 x 150 mm) za pomocą wbudowanego miernika pola elektrycznego
- Przechowywanie danych pomiarowych w CPM
- Zdejmowana elektroda płytowa do adaptacji wysokonapięciowej głowicy pomiarowej
- Wysokonapięciowa głowica pomiarowa służy do bezpośredniego pomiaru napięcia do 2 kV
- Wymiary: 15,2 x 15,2 x 15,2 cm (szer. x wys. x gł.)
- Zgodność z normą IEC 61340-4-7

numer pozycji

WL25277

Model	CPM74
Producent	WARMBIER
Numer artykułu producenta	7100.CPM74
Informacje o producencie GPSR	Wolfgang WARMBIER Untere Gießwiesen 21 DE-78247 Hilzingen www.warmbier.com
Szerokość	152 mm
Wysokość	152 mm
Głębokość	152 mm
Zakres dostawy	Zasilacz wtykowy Przewód uziemiający Przewodzący futerał Oprogramowanie Certyfikat kalibracji fabrycznej Instrukcja obsługi Język niemiecki/angielski
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Normy	IEC 61340-4-7
Zakres pomiarowy	2 kV
Zgodność z ESD	tak