

Końcówka do rozlutowywania seria DxP, śr.: 1,55 / 2,85 mm



Końcówki do rozlutowywania DxP to standardowy asortyment końcówek do rozlutowywania Metcal z serii MFR-1150, MFR-1350, MFR-1351 i MFR-UK5. Druga litera w numerze części oznacza serię temperaturową. Seria temperaturowa DFP ma temperaturę nominalną 390°C. Metcal zaleca serię DFP do większości zastosowań. Seria temperaturowa DCP ma wartość nominalną 450 °C i jest zalecana do zastosowań wysokotemperaturowych i wymagających termicznie. Mogą być używane z lutem ołowowym i bezołowowym. Technologia Metcal "SmartHeat® Technology" automatycznie dostosowuje poziom mocy dla każdego procesu lutowania.

- nadaje się do ceramiki i zastosowań o wysokich wymaganiach termicznych
- nadaje się do systemów odladzania MFR-1150, MFR-1350, MFR-1351

numer pozycji	WL25297
---------------	---------

Model	DCP-CN6
-------	---------

Producent	OKI
-----------	-----

Products for the electronic industry



Numer artykułu producenta	DCP-CN6
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Seria produktów	Seria DxP
Temperatura maks.	471 °C
Seria grotów	DxP
Średnica wewnętrzna	1,55 mm
Średnica zewnętrzna	2,85 mm
Długość ostrza	5,54 mm
Kształt spiczasty	stożkowy
Ustawienie ostrza	prosty
Temperatura szczytowa	460 °C
Zgodność z ESD	nie

Inne wersje

numer pozycji	Średnica wewnętrzna
WL27284	0,64 mm
WL25296	0,79 mm
WL25295	1,05 mm
WL27568	1,31 mm
WL25297	1,55 mm
WL25298	2,44 mm