Końcówka do rozlutowywania seria DxP, śr.: 2,44 / 3,65 mm



Końcówki do rozlutowywania DxP to standardowy asortyment końcówek do rozlutowywania Metcal z serii MFR-1150, MFR-1350, MFR-1351 i MFR-UK5. Druga litera w numerze części oznacza serię temperaturową. Seria temperaturowa DFP ma temperaturę nominalną 390˚C. Metcal zaleca serię DFP do większości zastosowań. Seria temperaturowa DCP ma wartość nominalną 450 ˚C i jest zalecana do zastosowań wysokotemperaturowych i wymagających termicznie. Mogą być używane z lutowiem ołowiowym i bezołowiowym. Technologia Metcal "SmartHeat® Technology" automatycznie dostosowuje poziomy mocy dla każdego procesu lutowania.

- nadaje się do ceramiki i zastosowań o wysokich wymaganiach termicznych
- nadaje się do systemów odladzania MFR-1150, MFR-1350, MFR-1351

numer pozycji	**WL25298**
Model	DCP-CN7
Producent	OKI

Numer artykułu producenta	DCP-CN7
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Seria produktów	Seria DxP
Temperatura maks.	471 °C
Seria grotów	DxP
Średnica wewnętrzna	2,44 mm
Średnica zewnętrzna	3,65 mm
Długość ostrza	5,54 mm
Kształt spiczasty	stożkowy
Ustawienie ostrza	prosty
Temperatura szczytowa	460 °C
Zgodność z ESD	nie

Inne wersje

numer pozycji	Średnica wewnętrzna
WL27284	0,64 mm
WL25296	0,79 mm
WL25295	1,05 mm
WL27568	1,31 mm
WL25297	1,55 mm
WL25298	**2,44 mm**