# Grot lutowniczy seria SxP kształt dłuta 30° 1 x 9,2 mm



Groty lutownicze SxP to standardowy program grotów lutowniczych dla systemów lutowniczych Metcal z serii MFR-1110, MFR-2210 i MFR-1351. Druga litera w numerze części oznacza serię temperaturową. Seria SFP ma nominalną temperaturę 390˚C. Metcal zaleca serię SFP do większości zastosowań. Jednak rodzina oferuje również serię o wyższej temperaturze oznaczoną jako SCP, nominalnie 450 ˚C, do zastosowań w wysokich temperaturach i wymagających termicznie. Seria STP ma nominalną temperaturę 330 ˚C do zastosowań o niskim obciążeniu. Mogą być używane z lutowiem ołowiowym i bezołowiowym. Technologia Metcal "SmartHeat® Technology" automatycznie dostosowuje moc podczas każdego procesu lutowania.
• dla zastosowań wrażliwych na temperaturę

| | |
|---|---|
| **Numer artykułu.** | **WL25883** |
| Model | STP-CH10 |

| | |
|---|---|
| Producent | OKI |
| Numer artykułu producenta. | STP-CH10 |
| Dane producenta GPSR | OK International Ltd<br>Eagle Close, Chandlers Ford<br>GB-SO53 4NF Hampshire<br>www.ok-international.com |
| Jednostka sprzedaży | 1 sztuka |
| Jednostka treści | 1 sztuka |
| Seria produktów | Seria SxP |
| Temperatura (maks.) | 366 °C |
| Seria wskazówek | SxP |
| Kąt (końcówka lutownicy) | 30 ° |
| Długość końcówki | 9,2 mm |
| Szerokość końcówki | 1 mm |
| Kształt końcówki | dłutowaty |
| Wyrównanie końcówek | kątowy |
| Temperatura końcówki | 365 °C |
| Pasująca rękojeść | MFR-H1-SC |
| Zgodny z ESD | nie |

## Inne wersje

| Numer artykułu. | Temperatura (maks.) |
|---|---|
| **WL25883** | **366 °C** |
| WL24721 | 421 °C |
| WL27518 | 471 °C |