

## Kabel spiralny ESD, 1 MOhm, czarny, 1,8 m, przycisk 3 mm, gniazdo wtyczki bananowej



Kabel spiralny ESD firmy Safeguard jest ważnym elementem uziemienia osób w strefie ESD (EPA) w celu ochrony urządzeń elektronicznych i komponentów przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Rezystancja upływu wynosi 1 Mohm. Długość kabla wynosząca 1,8 metra umożliwia elastyczną pracę bez ograniczania swobody ruchów. Kabel spiralny ESD w kolorze czarnym posiada 3 mm przycisk i gniazdo wtyczki bananowej. Kolor umożliwia łatwą identyfikację kabla przez cały czas i w różnych warunkach oświetleniowych.

- 1 M $\Omega$
- 3 mm/gniazdo na wtyk bananowy
- 1,8 m
- pasuje do zatrzasku 3-4 mm
- produkt wysokoelastyczny

Numer artykułu.	WL26208
Model	SG-SK-3DK-BA-SCH-1800mm-1Mohm
Producent	SAFEGUARD
Numer artykułu producenta.	SG-SK-3DK-BA-SCH-1800MM-1MOHM

Products for the electronic industry



Dane producenta GPSR

Weidinger GmbH  
Hertha-Sponer-Str. 1a  
DE-82216 Gernlinden

Długość	1800 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Informacje o kolorze producenta	czarny
Kolor	czarny
Połączenie 1	Przycisk: Ø 3mm
Połączenie 2	Gniazdo wtyczki bananowej
Opór elektryczny	1 MΩ
Połączenie	3 mm zatrzask / gniazdo wtyczki bananowej
Certyfikacja ESD zgodnie z normą IEC 61340-5-1:2016	tak
Zgodny z ESD	tak
Certyfikowany zgodnie z BGI818	tak

## Inne wersje

Numer artykułu.	Długość
<b>WL26208</b>	<b>1800 mm</b>
WL42102	2400 mm
WL42104	3600 mm

