

WR 2002, cyfrowa 2-kanalowa stacja przeróbcza, 250 W (300 W)



The repair professional with 2 channels

One station for all requirements at the repair workplace. Unique compatibility - connection of all tools possible. 2 independent tool channels with automatic tool recognition guarantee simultaneous operation of 2 tools. All tools are permanently ready for use.

The Weller repair station WR 2 is a versatile soldering and desoldering station for professional repair work on electronic assemblies of the latest technology in industrial production engineering as well as in the repair and laboratory sector. The WR 2 has two independent tool-specific channels with automatic tool recognition and activation. Simultaneous soldering and desoldering or soldering and hot air soldering is thus possible at any time. With the exception of the Weller High-Speed Tools, all soldering tools such as soldering irons, solder baths, desoldering irons or hot air irons can be operated at the repair station.

- Mały zestaw naprawczy do prac reparacyjnych
- Nie jest możliwa jednocześnie praca z użyciem gorącego powietrza oraz rozlutowanie
- Wyłącznik nadprądowy: 1,6 A
- Zgodność z IPC: Grot lutowniczy (Tip to ground) odpowiada IPC-J-001
- Wbudowana pompa: Praca przerywana 30/30 s
- Maks. wartość podciśnienia: 0,7 bar
- brak interfejsu USB
- Maks. Przepływ gorącego powietrza l/min (w zależności od narzędzia): 10
- Kompatybilność z WT

Numer artykułu.	WL26272
Model	WR 2002
Linia modelowa	WR 2
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0053380699N
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Długość	237 mm
Szerokość	235 mm
Wysokość	102 mm
Zakres dostawy	1x WR 2 supply unit 1x WP 65 soldering iron 1x desoldering iron DSX 80 1x safety shelf WDH 10 1x safety rest WDH 30 1x soldering tip LT B, chisel shape 2.4 x 0.8 mm 1x desoldering nozzle DX 113HM, outer/inner Ø 2.5/1.2 mm 1x mains plug 1x operating instructions
Długość w calach	9,2 in
Szerokość w calach	10,75 in
Wysokość w calach	4,02 in
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Moc	250 W
Moc znamionowa	300 W

Woltaż	230 V
Zakres temperatur °C	50 – 550 °C
Zakres temperatur °F	150 – 950 °F
Dokładność temperatury °F	±17 °F
Dołączona(e) półka(i)	WDH 10, WDH 30
Dołączona/e dysza/e do rozlutowywania	DX 113HM
Dołączona/e końcówka/i lutownicza/e	LT B
Dołączona lutownica do rozlutowywania	DSX 80
Dołączona lutownica	WP 80
Stacja (typ)	Stacja do odlutowania
Stabilność temperatury °C	±2 °C
Stabilność temperatury °F	±4 °F
Liczba kanałów	2
Zgodny z ESD	tak