

WR 2000A, cyfrowa 2-kanalowa stacja przeróbcza, 250 W (300 W)



Rework on highest level

One station meets the requirements of a rework workplace. Unique connecting compatibility of all tools. 2 independent tool channels with automatic tool recognition guarantee the simultaneous operation of 2 soldering tools. Tools are permanently ready for use.

The Weller Rework station WR 2 is a versatile soldering and desoldering station for professional repair work on electronic components of the latest technology in industrial production technology as well as in the repair and laboratory sector. The WR 2 has two independent tool-specific channels with automatic tool recognition and activation. Simultaneous soldering and desoldering or soldering and hot air soldering is thus possible at any time. With the exception of the Weller High-Speed Tools, all soldering tools such as soldering irons, solder baths, desoldering irons or hot air irons can be operated with the rework station.

- z wbudowaną pompą próżniową
- także przyłączy do kolby lutowniczej i zasilania gorącym powietrzem
- Jednoczesna praca 2 narzędzi lutowniczych
- Możliwość podłączenia wszystkich narzędzi lutowniczych o maksymalnej mocy 200 W
- Wyłącznik nadprądowy: 1,6 A
- Zgodność z IPC: Grot lutowniczy (Tip to ground) odpowiada IPC-J-001
- Wbudowana pompa: Praca przerywana 30/30 s
- Maks. wartość podciśnienia: 0,7 bar
- Maks. Przepływ gorącego powietrza l/min (w zależności od narzędzia): 10
- brak interfejsu USB
- Wyświetlacz LCD
- Zakres ustawianej temperatury zależy od narzędzia: WP 80 / WP 120: 50°C - 450°C (150°F - 850°F) // WSP 150: 50°C - 550°C (150°F - 950°F) // DSX 80 / DXV 80: 50°C - 450°C (150°F - 850°F) // HAP 1: 50°C - 550°C (150°F - 950°C) // DSX 120: 50°C - 450°C (150°F - 850°F)
- Podciśnienie: 0,7 bar
- Wydajność tłoczenia l/min: 18
- Kompatybilność z WT

numer pozycji	WL26294
Model	WR 2000A
Linia modelowa	WR 2
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta	T0053378699N
Informacje o producencie GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Długość	280 mm
Szerokość	240 mm
Wysokość	103 mm
Zakres dostawy	1x WR 2 supply unit 1x hot air piston HAP 1 1x safety support WDH 30 1x hot air nozzle R06, Ø 3.0 mm 1x hot air nozzle R04, Ø 1.2 mm
Długość w calach	9,45 in
Szerokość cala	11,02 in
Wysokość cale	4,06 in
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka

Moc	250 W
Moc znamionowa	300 W
Napięcie	230 V
Zakres temperatur °C	50 – 550 °C
Zakres temperatur °F	150 – 950 °F
Dokładność temperaturowa °C	±17 °F
Typ stacji	Stacja lutownicza
zawarta półka	WD
zawarte dysze	R04, R06
zawarta jednostka sterująca	WR 2
zawarty chwyt	Kolba na gorące powietrze HAP 1
Stabilność temperaturowa °C	±2 °C
Stabilność temperaturowa °F	±4 °F
Liczba kanałów	2
Zgodność z ESD	tak