

Urządzenie odsysające do oparów lutowniczych, Zero Smog 4 V



- Energooszczędny odciąg oczyszcza powietrze na maksymalnie 4 stanowiskach pracy
- Funkcja Constant Flow Control (CFC) gwarantuje optymalnie regulowany odciąg dla każdego stanowiska roboczego, niezależnie od liczby podłączonych stacji roboczych.
- Elektroniczna kontrola filtra z funkcją alarmu wizualnego i dźwiękowego
- Niski poziom emisji hałasu dla cichych obszarów roboczych
- Maks. wydajność wentylatora 230 m³/h
- Port RS232, możliwość zdalnego sterowania za pomocą pilota zdalnego sterowania (wyposażenie opcjonalne) lub za pomocą komputera PC ze złączem RS232
- Test wydajności przez port USB
- 4 kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia

Numer artykułu.

WL27094

Products for the electronic industry



Model	ZERO-SMOG-4V
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0053660699N
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Długość	345 mm
Szerokość	325 mm
Wysokość	505 mm
Zakres dostawy	1x jednostka odciągowa Zero Smog 4V 1x filtr kompaktowy 1x filtr drobnego pyłu F7 1x przyłącze węża (proste)
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	275 W
Bezpiecznik	T1,6A
Voltaż	230 V
Podciśnienie (maks.)	3800 Pa
Poziom dźwięku	48 dBA
Przepływ objętościowy (maks.)	230 m ³ /h
Typ filtra	filtr kompaktowy
Zgodny z ESD	tak