

Urządzenie odsysające do oparów lutowniczych, Zero Smog 4 V Zestaw 1 Dysza



- Energooszczędny system odciągowy oczyszcza powietrze na maksymalnie 4 stanowiskach pracy. Dołączona dysza do zastosowań, w których określony obszar musi być odciągany z góry lub gdy przestrzeń na stole warsztatowym jest ograniczona.
- Wyposażony w filtr cząstek HEPA H13 i filtr wstępny drobnego pyłu F7
- Funkcja Constant Flow Control (CFC) gwarantuje optymalnie regulowany odciąg dla każdego stanowiska roboczego, niezależnie od liczby podłączonych stanowisk roboczych
- Elektroniczna kontrola filtra z funkcją alarmu wizualnego i dźwiękowego
- Niski poziom emisji hałasu dla cichych miejsc pracy
- Port RS232, możliwość zdalnego sterowania za pomocą pilota zdalnego sterowania (wyposażenie opcjonalne) lub za pomocą komputera PC ze złączem RS232
- Test wydajności przez port USB
- 4 kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia

numer pozycji	WL27095
Model	ZERO-SMOG-4V Kit 1 Düse
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta	T0053663699N
Informacje o producencie GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Długość	345 mm
Szerokość	325 mm
Wysokość	505 mm
Zakres dostawy	1x Jednostka odsysająca Zero Smog 4V Zestaw 2 dysz 1x filtr kompaktowy 1x filtr drobnego pyłu F7 1x zestaw 1 dysza skośna WF (ramię ssące Easy-Click 60 1,0 m, zawór odcinający Easy-Click 60, wąż ssący Easy-Click 60 3,0 m, dysza skośna Easy-Click 60 FT-NL) 1x przyłącze węża (proste) 1x instrukcja obsługi
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	275 W
Napięcie	230 V
Podciśnienie maks.	3800 Pa
Poziom hałasu	48 dBA
Strumień przepływu maks.	230 m ³ /h
typ filtra	filtr kompaktowy
Zgodność z ESD	tak