

Dwukanałowa stacja lutownicza 230 V, element ręczny MX-H1-AV i MX-PTZ



Modele do lutowania, rozlutowywania i przeróbek z serii MX-5200 charakteryzują się zwiększoną mocą i kontrolą procesu, z dwoma jednoczesnymi połączeniami dla dwóch użytkowników lub jednego użytkownika z dwoma aplikacjami. Model MX-5200 może być obsługiwany za pomocą dwóch końcówek, które dynamicznie dzielą 80-watową moc wyjściową w zależności od potrzeb, zapewniając jeszcze większą elastyczność i szybkość aplikacji. Zintegrowany miernik mocy netto wyświetla graficznie i numerycznie moc przyłożoną do grotu lutowniczego. Programowalny przez użytkownika tryb oszczędzania energii: Czas przejścia do trybu oszczędzania energii można regulować w zakresie od 10 do 120 minut. Przerwa ziemnozwarciowa: Monitor ziemnozwarciowy AC wykrywa zwarcia doziemne w linii zasilania i natychmiast ostrzega użytkownika oraz wyłącza system. Uniwersalne zasilanie: Automatycznie wykrywa napięcie wejściowe i odpowiednio się do niego dostosowuje, umożliwiając działanie na całym świecie bez adapterów lub zmian zasilania. Pełna kompatybilność z istniejącymi i poprzednimi zestawami modernizacyjnymi

MX, kartridżami końcówek, rękojeściami i akcesoriami.

SZYBKI CZAS REGENERACJI:

Zwiększa tempo produkcji i przepustowość, niezależnie od zastosowania. Wysokowydajny zasilacz MX-5200 płynnie radzi sobie z wyzwaniami związanymi z komponentami o dużej masie, wielowarstwowymi płytkami drukowanymi i lutowiem bezołowiowym.

KONTROLA PROCESU SMARTHEAT®:

Technologia wbudowana w każdy system Metcal SmartHeat® oznacza, że lutowanie i przeróbki są zawsze wykonywane w bezpiecznych, kontrolowanych temperaturach. Użytkownicy Metcal wiedzą, że umiarkowane stałe temperatury, w których moc jest zmienna, zapewniają najlepszą gwarancję dobrze kontrolowanego procesu lutowania i przeróbki.

- 80 W
- 230 V
- Krótki czas powrotu do zdrowia
- Sterowanie procesem SmartHeat
- Tacka TipSaver™ wydłuża żywotność grotu lutowniczego i pozwala na bardziej komfortową pracę
- Ergonomiczne uchwyty
- Bezpieczny dla ESD
- Zintegrowany wskaźnik zasilania
- Końcówki do lutowania sprzedawane oddzielnie

Numer artykułu.	WL27485
Model	MX-5241
Producent	METCAL
Numer artykułu producenta.	MX-5241
Dane producenta GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.metcal.com
Zakres dostawy	1x zasilacz MX-PS5200 1x lutownica MX-H1-AV dla systemów MX 1x podstawka do przechowywania MX-W1AV 1x pęseta precyzyjna MX-PTZ 1x MX-W4PT stojak do przechowywania końcówek pęsety precyzyjnej 2x podkładka do usuwania grotów MX-CP1 (groty lutownicze sprzedawane oddzielnie)
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka

W zestawie bateria	nie
Moc	125 W
Woltaż	240 V
Stacja (typ)	Stacja do odlutowania, Stacja lutownicza
Temperatura otoczenia	10 – 40 °C
Zgodny z ESD	nie