

Szczypce zaciskowe PreciForce



KNIPEX PreciForce® Consistently high crimp quality due to precision inserts and positive lock (can be unlocked). Crimping pressure is precisely set (calibrated) at the factory, adjustable. Force amplification through knee lever for low-fatigue work. Good handling due to favourable handle position, low weight, short design and ergonomically shaped handles. - Application: Coaxial BNC connectors for RG 58; 174; 188; 316 - Number of nests: 6 - Crimp size SW mm: 0.72 / 1.07 / 1.72 / 3.25 / 4.52 / 5.4mm - Sleeves (diameter): Ø 0.95 / 1.3 / 2.1 / 3.9 / 5.4 / 6.4mm

- Szczypce: oksydowane
 - Uchwyty: z okładzinami kompozytowymi
- Zastosowanie: Koncentryczne złącza wtykowe BNC do RG 58; 174; 188; 316
- Zacisk SW: 0,72; 1,07; 1,72; 3,25; 4,52; 5,4 mm
 - Tuleje (średnica): 0,95; 1,3; 2,1; 3,9; 5,4; 6,4 Ø mm
 - Liczba gniazd: 6
 - Niezmiennie wysoka jakość zaciskania dzięki zastosowaniu precyzyjnych wkładek i blokadzie zapadkowej (możliwość odblokowania)
 - Docisk przy zaciskaniu jest precyzyjnie ustawiony fabrycznie (szczypce są skalibrowane), istnieje możliwość regulacji
 - Zwiększenie mocy przez wysoce efektywną dźwignię kolanową, pozwalającą na pracę bez zmęczenia
 - Dobra obsługa dzięki korzystnej pozycji uchwytu, niewielkiej wadze, krótkiej konstrukcji i uchwytom o ergonomicznym kształcie
 - Chromowo-wanadowa stal elektryczna o specjalnej jakości, hartowana w oleju

Numer artykułu.

WL27515

Model

97 52 50

Products for the electronic industry



Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	97 52 50
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	220 mm
Szerokość	70 mm
Wysokość	21 mm
Długość z opakowaniem	225 mm
Szerokość z opakowaniem	75 mm
Wysokość z opakowaniem	30 mm
Objętość z opakowaniem	0,506 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
W zestawie bateria	nie
Seria produktów	PreciForce®
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	burnished
VDE	nie
Aplikacja zaciskowa	Coaxial BNC connectors for RG 58; 174; 188; 316
Liczba gniazd zaciskowych	6
Zgodny z ESD	nie
Profil zaciskania	Zacisk sześciokątny, Zacisk kwadratowy
Długość narzędzia	220 mm
Uchwyt (wyrażenie)	with multi-component sleeves
Rodzaj szczypiec	automatyczne narzędzie do zaciskania