

Grot lutowniczy seria SxP, kształt dłuta długi 30° 2 x 16,04 mm



Groty lutownicze SxP to standardowy program grotów lutowniczych dla systemów lutowniczych Metcal z serii MFR-1110, MFR-2210 i MFR-1351. Druga litera w numerze części oznacza serię temperaturową. Seria SFP ma nominalną temperaturę 390°C. Metcal zaleca serię SFP do większości zastosowań. Jednak rodzina oferuje również serię o wyższej temperaturze oznaczoną jako SCP, nominalnie 450 °C, do zastosowań w wysokich temperaturach i wymagających termicznie. Seria STP ma nominalną temperaturę 330 °C do zastosowań o niskim obciążeniu. Mogą być używane z lutem ołowowym i bezołowowym. Technologia Metcal "SmartHeat® Technology" automatycznie dostosowuje moc podczas każdego procesu lutowania.

- dla zastosowań wrażliwych na temperaturę

Numer artykułu.

WL27522

Model

STP-CHL20

Products for the electronic industry



Producent	OKI
Numer artykułu producenta.	STP-CHL20
Dane producenta GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Seria produktów	Seria SxP
Temperatura (maks.)	366 °C
Seria wskazówek	SxP
Kąt (końcówka lutownicy)	30 °
Długość końcówki	16,04 mm
Szerokość końcówki	2 mm
Kształt końcówki	dłutowaty
Wyrównanie końcówek	prosty
Temperatura końcówki	365 °C
Pasująca rękojeść	MFR-H1-SC
Zgodny z ESD	nie

Inne wersje

Numer artykułu.	Temperatura (maks.)
WL27522	366 °C
WL24727	421 °C
WL27523	471 °C