

Grot lutowniczy seria SxP kształt dłuta 30° 5 x 7,6 mm



Groty lutownicze SxP to standardowy program grotów lutowniczych dla systemów lutowniczych Metcal z serii MFR-1110, MFR-2210 i MFR-1351. Druga litera w numerze części oznacza serię temperaturową. Seria SFP ma nominalną temperaturę 390°C. Metcal zaleca serię SFP do większości zastosowań. Jednak rodzina oferuje również serię o wyższej temperaturze oznaczoną jako SCP, nominalnie 450 °C, do zastosowań w wysokich temperaturach i wymagających termicznie. Seria STP ma nominalną temperaturę 330 °C do zastosowań o niskim obciążeniu. Mogą być używane z lutem ołowowym i bezołowowym. Technologia Metcal "SmartHeat® Technology" automatycznie dostosowuje moc podczas każdego procesu lutowania.

- dla zastosowań wrażliwych na temperaturę

Numer artykułu.

WL27528

Model

STP-CH50

Products for the electronic industry



Producent	OKI
Numer artykułu producenta.	STP-CH50
Dane producenta GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Seria produktów	Seria SxP
Temperatura (maks.)	366 °C
Seria wskazówek	SxP
Kąt (końcówka lutownicy)	30 °
Długość końcówki	7,6 mm
Szerokość końcówki	5 mm
Kształt końcówki	dłutowaty
Wyrównanie końcówek	kątowy
Temperatura końcówki	365 °C
Pasująca rękojeść	MFR-H1-SC
Zgodny z ESD	nie

Inne wersje

Numer artykułu.	Temperatura (maks.)
WL27528	366 °C
WL24725	421 °C
WL26998	471 °C