Szczypce elektroinstalacyjne



Electrical installation pliers 6 functions in one pair of pliers. Multifunctional pliers for electrical installation; for gripping flat and round material, bending, deburring, cable cutting, stripping and crimping wire end ferrules. Smooth gripping surfaces at the tip for damage-free gripping of single wires; profiled gripping surfaces and burner hole for gripping flat and round material. Distinctive outer edge on the gripping surfaces for working on flush-mounted boxes and deburring feed-through holes. Stripping holes for conductors 0.75 - 1.5 mm^2 and 2.5 mm^2. Crimping nest for wire end ferrules 0.5 - 2.5 mm^2. Cable shears with precision cutting edges (inductively hardened) for Cu and Al cables up to 5 x 2.5 mm^2 / Ø 15 mm. Slim design for good accessibility. Bolted joint: precise, backlash-free operation of the pliers. - Cutting value Cu-cable, stranded: Ø 15mm - Cutting value Cu-cable, stranded: 50mm^2 - Stripping values for single wires: 0.75 - 1.5mm^2 / 2.5mm^2 - Capacity square millimetre: 0.5 - 2.5mm^2 - AWG: 1 / 0 - VDE-tested: Yes

• Szczypce: chromowane
• Uchwyty: z okładzinami kompozytowymi, testowane przez VDE
• 6 funkcji w jednych szczypcach
• Szczypce wielofunkcyjne do instalacji elektrycznej; do chwytania materiałów płaskich i okrągłych, gięcia, usuwania zadziorów, cięcia kabli, ściągania izolacji i zaciskania tulei żyłowych
• Gładkie powierzchnie chwytne na końcówce do chwytania pojedynczych drutów bez uszkodzeń; wyprofilowane powierzchnie chwytne i otwór na palnik, do chwytania płaskich i okrągłych materiałów
• Imponująca krawędź zewnętrzna na szczęce do obróbki puszek podtynkowych i usuwania zadziorów w otworach przelotowych
• Otwory do zdejmowania izolacji z przewodów 0,75 - 1,5 mm^2 i 2,5 mm^2
• Szczypce karbowane do tulei żyłowych 0,5 - 2,5 mm^2
• Nożyce do kabli z precyzyjnymi krawędziami tnącymi (hartowane indukcyjnie) do kabli miedzianych i aluminiowych do 5 x 2,5 mm^2 / Ø 15 mm
• Chwytanie bez całkowitego otwarcia szczypiec (inteligentny mechanizm blokujący dla

wersji ze sprężyną rozwierającą). Krawędź tnąca pozostaje zamknięta i chroniona
• Smukła konstrukcja zapewniająca dobrą dostępność
• Połączenie śrubowe: precyzyjny, ruch szczypiec, bez luzu

Numer artykułu.	**WL27688**
Model	13 86 200
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	13 86 200
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	255 mm
Szerokość	85 mm
Wysokość	20 mm
Długość z opakowaniem	211 mm
Szerokość z opakowaniem	66 mm
Wysokość z opakowaniem	30 mm
Objętość z opakowaniem	3,571 dm^3
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Standardy	Norma dla izolacji: IEC 60900 DIN EN 60900
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	chrome-plated
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
AWG	1 / 0
Profil zaciskania	Zacisk trzpieniowy
Wartość odbarczenia w mm^2	0,75 – 2,5 mm^2
Uchwyt (wyrażenie)	Insulated with multi-component sleeves, VDE-tested
Kabel miedziany o wysokiej wartości, linka	50 mm^2
Wartość cięcia kabla miedzianego, linkowego (średnica)	15 mm
Rodzaj szczypiec	ściągacz izolacji ręczny