

Szczypce elektroinstalacyjne



Electrical installation pliers 6 functions in one pair of pliers. Multifunctional pliers for electrical installation; for gripping flat and round material, bending, deburring, cable cutting, stripping and crimping wire end ferrules. Smooth gripping surfaces at the tip for damage-free gripping of single wires; profiled gripping surfaces and burner hole for gripping flat and round material. Distinctive outer edge on the gripping surfaces for working on flush-mounted boxes and deburring feed-through holes. Stripping holes for conductors 0.75 - 1.5 mm² and 2.5 mm². Crimping nest for wire end ferrules 0.5 - 2.5 mm². Cable shears with precision cutting edges (inductively hardened) for Cu and Al cables up to 5 x 2.5 mm² / Ø 15 mm. Slim design for good accessibility. Bolted joint: precise, backlash-free operation of the pliers. - Cutting value Cu-cable, stranded: Ø 15mm - Cutting value Cu-cable, stranded: 50mm² - Stripping values for single wires: 0.75 - 1.5mm² / 2.5mm² - Capacity square millimetre: 0.5 - 2.5mm² - AWG: 1 / 0 - VDE-tested: Yes

- Szczypce: chromowane
- Uchwyty: z okładzinami kompozytowymi, testowane przez VDE
- 6 funkcji w jednych szczypcach
- Szczypce wielofunkcyjne do instalacji elektrycznej; do chwytania materiałów płaskich i okrągłych, gięcia, usuwania zadziorów, cięcia kabli, ściągania izolacji i zaciskania tulei żyłowych
- Gładkie powierzchnie chwytne na końcówce do chwytania pojedynczych drutów bez uszkodzeń; wyprofilowane powierzchnie chwytne i otwór na palnik, do chwytania płaskich i okrągłych materiałów
- Imponująca krawędź zewnętrzna na szczęce do obróbki puszek podtynkowych i usuwania zadziorów w otworach przelotowych
- Otwory do zdejmowania izolacji z przewodów 0,75 - 1,5 mm² i 2,5 mm²
- Szczypce karbowane do tulei żyłowych 0,5 - 2,5 mm²
- Nożyce do kabli z precyzyjnymi krawędziami tnącymi (hartowane indukcyjnie) do kabli miedzianych i aluminiowych do 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Chwytanie bez całkowitego otwarcia szczypiec (inteligentny mechanizm blokujący dla

wersji ze sprężyną rozwierającą). Krawędź tnąca pozostaje zamknięta i chroniona

- Smukła konstrukcja zapewniająca dobrą dostępność
- Połączenie śrubowe: precyzyjny, ruch szczypiec, bez luzu

numer pozycji	WL27688
Model	13 86 200
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta	13 86 200
Informacje o producencie GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	255 mm
Szerokość	85 mm
Wysokość	20 mm
Długość z opakowaniem	211 mm
Szerokość z opakowaniem	66 mm
Wysokość z opakowaniem	30 mm
Pojemność opakowania	3,571 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Normy	Norma dla izolacji: IEC 60900 DIN EN 60900
Zgodność z dyrektywą RoHS	nie
Powierzchnia	chrome-plated
VDE	nie
Wartość odizolowania pojedynczych przewodów	0.75 - 1.5 / 2.5 mm
profil zaciskowy	Mandrel crimp
Zgodność z ESD	nie
AWG	1 / 0
Rękojeść Charakterystyka	Insulated with multi-component sleeves, VDE-tested
Wartość cięcia kabla miedzianego, skręconego	50 mm ²
Wartość cięcia kabla miedzianego, skręconego (średnica)	15 mm
Rodzaj szczypiec	ściągacz izolacji ręczny