

Szczypce zaciskowe



For solderless electrical connections. Up to 30 % reduced hand force compared to standard crimping pliers due to lever transmission. Consistently high crimp quality due to precision inserts and positive lock (can be unlocked). Crimp pressure is precisely set (calibrated) at the factory, adjustable. Two-hand operation for easy crimping of large conductor cross-sections. Good handling due to balanced centre of gravity, angled head and ergonomically shaped handles. - Application: uninsulated crimp, tube and compression cable lugs according to DIN 46234 and DIN 46235 as well as uninsulated crimp, butt and compression connectors according to DIN 46341 and DIN 46267 - Capacity square millimetres: 0.5 - 10mm² - Number of nests: 4 - AWG: 20 - 7

- Szczypce: oksydowane
- Uchwyty: z antypoślizgową okładziną z tworzywa sztucznego
- Zastosowanie: nieizolowane końcówki kablowe oczkowe, rurowe i dociskane wg DIN 46234 i DIN 46235 oraz nieizolowane złącza kablowe oczkowe, rurowe i dociskane wg DIN 46341 i DIN 46267
- Wydajność: 0,5-10 mm²
- Liczba gniazd: 4
- Do połączeń elektrycznych nielutowanych
- Do 30% mniejsza siła nacisku ręcznego w porównaniu z konwencjonalnymi szczypcami zaciskowymi – dzięki przełożeniu dźwigni.
- Niezmiennie wysoka jakość zaciskania dzięki zastosowaniu precyzyjnych wkładek i blokady zapadkowej (możliwość odblokowania)
- Docisk przy zaciskaniu jest precyzyjnie ustawiony fabrycznie (szczypce są skalibrowane), istnieje możliwość regulacji
- Obsługa dwuręczna ułatwiająca zaciskanie przewodów o dużych przekrojach

- Dobra obsługa dzięki wyważonemu środkowi ciężkości, odchylonej głowicy i uchwytom o ergonomicznym kształcie
- Chromowo-wanadowa stal elektryczna o specjalnej jakości, hartowana w oleju

Numer artykułu.	WL27698
Model	97 52 13
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	97 52 13
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	250 mm
Szerokość	77 mm
Wysokość	24 mm
Długość z opakowaniem	260 mm
Szerokość z opakowaniem	100 mm
Wysokość z opakowaniem	30 mm
Objętość z opakowaniem	0,78 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	burnished
VDE	nie
Aplikacja zaciskowa	uninsulated crimp, tube and compression cable lugs according to DIN 46234 and DIN 46235 as well as insulated crimp, butt and compression connectors according to DIN 46341 and DIN 46267
Liczba gniazd zaciskowych	4
Profil zaciskany	W-Crimp
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	250 mm
AWG	20 - 7
Uchwyt (wyrażenie)	with non-slip plastic sleeves
Rodzaj szczypiec	automatyczne narzędzie do zaciskania