

Szczypce zaciskowe do tulei żyłowych



Crimping pliers for wire end ferrules For crimping wire end ferrules DIN 46228 part 1 + 4 in the range of 0.25 to 2.5 mm². Crimping in marked trapezoidal profiles for secure connection of sleeve and conductor. - Application: Wire end ferrules - Capacity square millimetres: 0.25 - 2.5mm² - Number of nests: 4 - AWG: 23 - 13.

- Głowica: polerowana
- Uchwyty: powleczone tworzywem sztucznym

Zastosowanie: Tuleje żyłowe

- Wydajność: 0,25-2,5 mm²
- Liczba gniazd: 4
- Do zaciskania tulei żyłowych DIN 46228 część 1 + 4 w zakresie od 0,25 do 2,5 mm²
- Zaciskanie w oznakowanych profilach trapezowych w celu uzyskania bezpiecznego połączenia tulei z przewodem
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, hartowana w oleju

Numer artykułu.	WL27707
Model	97 61 145 A
Producent	KNIPLEX
Numer artykułu producenta.	97 61 145 A
Dane producenta GPSR	KNIPLEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	150 mm

Products for the electronic industry



Szerokość	52 mm
Wysokość	13 mm
Długość z opakowaniem	206 mm
Szerokość z opakowaniem	86 mm
Wysokość z opakowaniem	37 mm
Objętość z opakowaniem	0,655 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
W zestawie bateria	nie
Zgodny z RoHS	nie
VDE	nie
Aplikacja zaciskowa	Wire end ferrules
Liczba gniazd zaciskowych	4
Zgodny z ESD	nie
AWG	23 - 13
Profil zaciskania	Zacisk trapezowy
Długość narzędzia	145 mm
Uchwyt (wyrażenie)	covered with plastic
Rodzaj szczypiec	narzędzie do zaciskania ręcznego