

Grot lutowniczy seria SxV, stożkowy wygięty 0,4 x 19,6 mm



Groty lutownicze SxV to standardowy program grotów lutowniczych dla systemów lutowniczych Metcal z serii PS-900/MFR1100, MFR-2210 i MFR-1351. Druga litera w numerze części oznacza serię temperaturową. Seria temperatur SFV ma temperaturę nominalną 390°C. Metcal zaleca serię SFV do większości zastosowań. Jednak rodzina oferuje również wyższą serię temperaturową o nazwie SCV, o nominalnej temperaturze 450 °C, do zastosowań w wysokich temperaturach i wymagających termicznie. Seria STV ma temperaturę znamionową 330 °C do zastosowań o niskich naprężeniach. Mogą być używane z lutem ołowowym i bezołowowym. Technologia SmartHeat® firmy Metcal automatycznie dostosowuje poziom mocy do każdego procesu lutowania.

- dla zastosowań wrażliwych na temperaturę
- nadaje się do końcówek systemów PS i MFR

numer pozycji

WL27897

Products for the electronic industry



Model	STV-CNB04AR
Producent	OKI
Numer artykułu producenta	STV-CNB04AR
Informacje o producencie GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Seria produktów	Seria SxV
Temperatura maks.	366 °C
Seria grotów	SxV
Długość ostrza	19,6 mm
Szerokość ostrza	0,4 mm
Średnica końcówki lutowniczej	0,4 mm
Kształt spiczasty	nachylony, stożkowy
Ustawienie ostrza	kątowy
Temperatura szczytowa	365 °C
Zgodność z ESD	nie

Inne wersje

numer pozycji	Temperatura maks.
WL27897	366 °C
WL24773	421 °C
WL27034	471 °C