

Grot lutowniczy seria CxV kształt ostrza 10 mm



Groty lutownicze CxV są częścią grotów lutowniczych do systemów lutowniczych Metcal z serii PS-900/MFR-1120, MFR-2220. Druga litera numeru części wskazuje serię temperaturową. Seria temperaturowa CFV ma temperaturę nominalną 390°C. Metcal zaleca serię temperaturową CFV do większości zastosowań. Istnieje jednak również wyższy zakres temperatur o nazwie CCV, nominalnie 450 °C, do zastosowań w wysokich temperaturach i wymagających termicznie. Mogą być używane z lutem ołowowym i bezołowowym. Technologia SmartHeat® firmy Metcal automatycznie dostosowuje poziomy mocy podczas każdego procesu lutowania.

- nadaje się do ceramiki i zastosowań o wysokich wymaganiach termicznych
- odpowiednie dla systemu MFR

Numer artykułu.

WL27999

Model

CCV-BL100

Products for the electronic industry



Producent	OKI
Numer artykułu producenta.	CCV-BL100
Dane producenta GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Seria produktów	Seria CxV
Rodzaj końcówki	Rework-Lötklingen
Temperatura (maks.)	471 °C
Seria wskazówek	CxV
Wymiary końcówki	9,1 x 0,5 mm
Długość końcówki	9,1 mm
Szerokość końcówki	10 mm
Grubość końcówki	0,5 mm
Kształt końcówki	kształt ostrza
Wyrównanie końcówek	prosty
Temperatura końcówki	460 °C
Pasująca rękojeść	MFR-H2-ST
Zgodny z ESD	nie

Inne wersje

Numer artykułu.	Temperatura (maks.), Szerokość końcówki
WL27999	471 °C, 10 mm
WL28002	471 °C, 25 mm
WL28005	471 °C, 35 mm
WL28008	471 °C, 40 mm
WL28011	471 °C, 50 mm