

Ramię odsysające ESD System DN75 3 przeguby, 1660 mm, czarne – montaż na suficie



System DN75 firmy Alsident może być stosowany w wielu miejscach, w tym w laboratoriach wykorzystujących technologię laserową, w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, a także w pracowniach szkolnych. Rury mają średnicę 75 mm, a zalecana wydajność przepływu powietrza wynosi od 80 m³/h do 180 m³/h. Ramiona odsysające ESD spełniają, oczywiście, normę DIN EN 61340-5-1 i idealnie nadają się do strefy chronionej przed ESD.

- z 2 sprężynami gazowymi
- O-ringi niewymagające konserwacji, przewodzące
- Wbudowany zawór dławiący, który jest w pozycji otwartej od strumienia powietrza w celu zapewnienia maksymalnego natężenia przepływu
- Pręty gwintowane, sprężyny i śruby palcowe z kwasoodpornej stali szlachetnej (AISI 316L)
- Nity wykonane z przewodzącego, chemicznie odpornego polipropylenu (PP) dla

zwiększenia trwałości nawet w otoczeniu substancji żrących

- Kratka ochronna (akcesorium) dostępna jest jako element uzupełniający do pokryw, zapobiegający zasysaniu ciał obcych
- Produkt testowany do użytku w strefach ESD zgodnie z IEC 61340-5-1:2016
- Kabel uziemiający do ESD – rezystancja bezpieczeństwa 1 MΩ lub do stref zagrożonych wybuchem – dostarczany w zestawie
- Komponenty zgodne z dyrektywą RoHS

Numer artykułu.	WL28181
Model	75-9065-3-22-6
Producent	ALSIDENT
Numer artykułu producenta.	75-9065-3-22-6
Dane producenta GPSR	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Kolor	czarny
Tworzywo	Rury i przeguby z odpornego na uderzenia, chemicznie odpornego polipropylenu (PP)
W zestawie bateria	nie
Seria produktów	Alsident System 75 AS
Liczba stawów	3
Zasięg	1660 mm
Średnica rury	75 mm
Objętość powietrza ramienia wyciągowego	80 – 180 m ³ /h
Typ montażu	Montaż sufitowy
Kolor stawu	czarny
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Zasięg
WL28181	1660 mm
WL52675	1990 mm