

Dwukanałowa stacja lutownicza 230 V, z lutownicą MX-H2-UF



Modele do lutowania, rozlutowywania i przeróbek z serii MX-5200 charakteryzują się zwiększoną mocą i kontrolą procesu, z dwoma jednoczesnymi połączeniami dla dwóch użytkowników lub jednego użytkownika z dwoma aplikacjami. Model MX-5200 może być obsługiwany za pomocą dwóch końcówek, które dynamicznie dzielą 80-watową moc wyjściową w zależności od potrzeb, zapewniając jeszcze większą elastyczność i szybkość aplikacji. Zintegrowany miernik mocy netto wyświetla graficznie i numerycznie moc przyłożoną do grotu lutowniczego. Programowalny przez użytkownika tryb oszczędzania energii: Czas przejścia do trybu oszczędzania energii można regulować w zakresie od 10 do 120 minut. Przerwa ziemnozwarciowa: Monitor ziemnozwarciowy AC wykrywa zwarcia doziemne w linii zasilania i natychmiast ostrzega użytkownika oraz wyłącza system. Uniwersalne zasilanie: Automatycznie wykrywa napięcie wejściowe i odpowiednio się do niego dostosowuje, umożliwiając działanie na całym świecie bez adapterów lub zmian zasilania. Pełna kompatybilność z istniejącymi i poprzednimi zestawami modernizacyjnymi MX, kartridżami końcówek, rękojeściami i akcesoriami.

SZYBKI CZAS REGENERACJI:

Zwiększa tempo produkcji i przepustowość, niezależnie od zastosowania. Wysokowydajny zasilacz MX-5200 płynnie radzi sobie z wyzwaniami związanymi z komponentami o dużej masie, wielowarstwowymi płytkami drukowanymi i lutowniową bezołowiową.

KONTROLA PROCESU SMARTHEAT®:

Technologia wbudowana w każdy system Metcal SmartHeat® oznacza, że lutowanie i przeróbki są zawsze wykonywane w bezpiecznych, kontrolowanych temperaturach. Użytkownicy Metcal wiedzą, że umiarkowane stałe temperatury, w których moc jest zmienna, zapewniają najlepszą gwarancję dobrze kontrolowanego procesu lutowania i przeróbki.

- 125 Watt
- Napięcie wejściowe: 100 do 240 VAC

numer pozycji	WL28230
Model	MX-5220
Producent	METCAL
Numer artykułu producenta	MX-5220
Informacje o producencie GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.metcal.com
Zakres dostawy	1x zasilacz MX-PS5200 1x lutownica UltraFine MX-H2-UF 1x podstawka do przechowywania MX-W1AV 1x podkładka do usuwania grotów MX-CP1 (groty lutownicze sprzedawane oddzielnie)
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Moc	125 W
Napięcie	240 V
Typ stacji	Stacja lutownicza
Temperatura otoczenia	10 – 40 °C
Zgodność z ESD	nie