

Botki ESD, sznurowane, Sportline, uniseks, czarne/niebieskie, rozmiar 39



Niezwykle lekkie i wyjątkowo dynamiczne wysokie buty do kostek ESD firmy Atlas zapewniają komfort, bezpieczeństwo i ochronę w strefie EPA. Sznurowanie sprawia, że buty pewnie się trzymają na stopie.

- EN ISO 20345 S2 SRC
- Wyposażenie ESD
- Szerokość standardowa W10, dostępna również w wersji W12 (bardzo szeroka)
- nadaje się do zasilania wkładek (DGUV 112-191)

Numer artykułu.

WL28438

Model

SL 80 blue 2.0 ESD

Linia modelowa

SL 80 blue 2.0 ESD

Products for the electronic industry



Producent	ATLAS
Numer artykułu producenta.	44700-39
Dane producenta GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Długość z opakowaniem	350 mm
Szerokość z opakowaniem	250 mm
Wysokość z opakowaniem	150 mm
Jednostka sprzedaży	1 para
Jednostka treści	1 para
Informacje o kolorze producenta	niebieski
Kolor	niebieski, czarny
Tworzywo	SOFT nubuck leather
Płeć	unisex
Czapka ochronna	tak
Rodzaj butów	Buty ochronne
Klasa bezpieczeństwa	S2
Podeszwa buta	MPU INNOFLEX system
Odporność na poślizg	SRC
Szerokość buta	W10 (Szerokość standardowa)
Cechy (buty)	• Skóra nubukowa SOFT • nosek aluminiowy alu-tec® • system tłumienia drgań 3D • Odblaskowe elementy bezpieczeństwa • wyściółka funkcyjna aktiv X • osłona końcówki wzmocniona włóknem węglowym • Technologia podeszwy MPU® Light
Materiał (buty)	Skóra nubukowa
Rozmiar buta UE	39
Zgodny z ESD	tak
Kategoria ryzyka (przepisy dotyczące środków ochrony indywidualnej)	Kategoria

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar buta UE	Szerokość buta
WL28435	36	W10 (Szerokość standardowa)

Products for the electronic industry



WL58611	36	W12
WL28436	37	W10 (Szerokość standardowa)
WL58612	37	W12
WL28437	38	W10 (Szerokość standardowa)
WL58613	38	W12
WL28438	39	W10 (Szerokość standardowa)
WL58614	39	W12
WL28439	40	W10 (Szerokość standardowa)
WL58615	40	W12
WL28440	41	W10 (Szerokość standardowa)
WL58616	41	W12
WL28441	42	W10 (Szerokość standardowa)
WL58617	42	W12
WL28442	43	W10 (Szerokość standardowa)
WL58618	43	W12
WL28443	44	W10 (Szerokość standardowa)
WL58619	44	W12
WL28444	45	W10 (Szerokość standardowa)
WL58620	45	W12
WL28445	46	W10 (Szerokość standardowa)
WL58621	46	W12
WL41683	47	W10 (Szerokość standardowa)
WL58622	47	W12
WL41684	48	W10 (Szerokość standardowa)
WL58623	48	W12
WL41685	49	W10 (Szerokość standardowa)
WL58624	49	W12