# ESD Taśma maskująca do lutowania 25 mm / 33 m



Taśma maskująca do lutowania KAPTON 25 mm x 33 m firmy PPI to idealne rozwiązanie do precyzyjnego maskowania połączeń lutowanych podczas produkcji elektroniki. Wyróżnia się wysoką odpornością na temperaturę do 300°C, dzięki czemu nadaje się również do procesów lutowania rozpływowego i na fali.

Klej silikonowy oferuje siłę klejenia 1,0 N/cm, niezawodnie przylega do szerokiej gamy powierzchni i można go usunąć bez pozostawiania śladów. Brązowo-przezroczysty kolor ułatwia wizualną kontrolę pokrytych obszarów. Dzięki grubości folii wynoszącej 0,06 mm taśma jest wystarczająco cienka do skomplikowanych prac, a jednocześnie wytrzymała i odporna na rozdarcia w celu bezpiecznego stosowania w produkcji.

Taśma maskująca do lutowania jest dostarczana w rolce o szerokości 25 mm i długości 33 m - praktyczna do bezpośredniego użycia na stanowisku pracy lub linii produkcyjnej.
• Taśma maskująca do lutowania KAPTON
• Rodzaj kleju: klej silikonowy, siła klejenia: 1,0 N/cm

- Odporność na temperaturę do 300 °C
- brązowo-przezroczysta

| **Numer artykułu.** | **WL28536** |
|---|---|
| Model | 110-33-25 |
| Producent | PPI |
| Numer artykułu producenta. | PPI-RD 042D |
| Dane producenta GPSR | PPI GmbH<br>Hommericherstraße 10-14<br>DE-51789 Lindlar<br>www.ppiadhesiveproducts.com/de |
| Długość | 33000 mm |
| Szerokość | 25 mm |
| Jednostka sprzedaży | 1 rolki |
| Jednostka treści | 1 Rolki |
| Kolor | brązowy, przezroczysty |
| Tworzywo | Poliimid |
| Grubość filmu | 0,06 mm |
| Odporność na temperaturę | do 300 °C |
| Zgodny z ESD | nie |