

1569 ESD Micro SW 5,5 x 60 mm Klucz nasadowy ESD



Electrostatic-protected micro screwdriver. Reliable protection against electrostatic energy and associated damage. Lightning-fast twisting is possible by resting the hand on the twist cap and thanks to the fast twist zone below the twist cap. No more time-consuming regripping. Power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high loosening and tightening torques. Precision zone for the correct angle of rotation for adjustment work. Take it easy tool finder with color coding according to profiles and size stamping - for finding the required tool quickly and easily.

- Wkrętak Kraftform Micro do śrub z łbem sześciokątnym
- Bezpieczne elektrostycznie narzędzie dzięki rezystancji powierzchniowej $<10^9$ omów
- Wielokomponentowa mikrorękojeść Kraftform Micro Griff do szybkiego i ergonomicznego przykręcania
- z zabezpieczeniem imbusowym przed przesunięciem
- Nicromatt
- Rozmiar końcówki 5,5

Numer artykułu.	WL28616
Model	1569 ESD Kraftform Micro
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05030151001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Długość	157 mm
Szerokość	13 mm
Wysokość	13 mm
Długość z opakowaniem	174 mm
Szerokość z opakowaniem	64 mm
Wysokość z opakowaniem	34 mm
Zakres dostawy	5.5x60

Products for the electronic industry



Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
VDE	nie
Typ śruby	SW5,5
Zgodny z ESD	tak
Wymiary opakowania	po kolei.
Typ śrubokręta	Wkrętaki normalne
Długość narzędzia	157 mm
Długość uchwytu	97 mm
Średnica ostrza	7,8 mm
Długość ostrza	60 mm
Długość ostrza w calach	2,375 in

Inne wersje

Numer artykułu.	Typ śruby & Średnica ostrza
WL28615	SW5 & 7 mm
WL28616	SW5,5 & 7,8 mm