# Grot lutowniczy mikro z serii RT, w kształcie dłuta, wygięty 30°, 0,8 x 0,4 mm, MIL SPEC



- Aktywne groty lutownicze, bardzo szybko nagrzewające się
- Kąt: 30°

| **Numer artykułu.** | **WL29929** |
|---|---|
| Model | RTM 008 S X MS |
| Poprzedni model | RT 5MS 30° |
| Producent | WELLER |
| Numer artykułu producenta. | T0054461999N |
| Dane producenta GPSR | WELLER Tools GmbH<br>Carl-Benz-Strasse 2<br>DE-74354 Besigheim<br>www.weller-tools.com |
| Jednostka sprzedaży | 1 sztuka |
| Jednostka treści | 1 sztuka |
| Seria produktów | Seria RT-MS |
| Moc | 40 W |
| Rodzaj końcówki | MS |
| Pasujący stojak | WSR 200 |
| Seria wskazówek | RTM-MS |
| Kąt (końcówka lutownicy) | 30 ° |
| Technologia elementów grzejnych | Active Tip |
| W tym zintegrowane ogrzewanie | tak |
| Długość końcówki | 24 mm |
| Długość końcówki w calach | 0,945 in |

| | |
|---|---|
| Szerokość końcówki | 0,8 mm |
| Szerokość końcówki w calach | 0,031 in |
| Grubość końcówki | 0,4 mm |
| Grubość końcówki w calach | 0,016 in |
| Średnica grotu lutowniczego | 0,8 mm |
| Kształt końcówki | nachylony, dłutowaty |
| Wyrównanie końcówek | zakrzywiony |
| Pasująca rękojeść | WMRP MS, WXMP MS |
| Zgodny z ESD | nie |