

RTM 030 K MS grot lutowniczy, 2,2 mm



- Wysokiej klasy aktywne groty lutownicze do mikro i standardowych elementów.
- Do szerokiego zakresu zastosowań (przemysł lotniczy i wojskowy (tylko wersje MS), elektronika, czujniki, urządzenia medyczne, przemysł motoryzacyjny).
- RT Micro grot lutowniczy do lutownic WXMP / WXMP MS
- MIL-SPEC / IPC Standard (wersje bez potencjału, MS)
- Szeroki zakres geometrii i rozmiarów.

Grot lutowniczy RT Micro do WXMP MS, WMRP MS

- fazowane
- w kształcie ostrza, B = 2,2 mm
- Ø 3,4 mm
- Moc: 40 W
- z wbudowanym ogrzewaniem

Numer artykułu.	WL29931
Model	RTM 030 K MS
Poprzedni model	RT 7MS 45°
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0054462199N
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Seria produktów	Seria RT-MS
Moc	40 W

Rodzaj końcówki	MS
Pasujący stojak	WSR 200
Seria wskazówek	RTM-MS
Kąt (kończówka lutownicy)	45 °
Technologia elementów grzejnych	Active Tip
Długość końcówki	20 mm
Szerokość końcówki	0,9 mm
Grubość końcówki	2,2 mm
Średnica grotu lutowniczego	0,9 mm
Kształt końcówki	forma pomiarowa
Wyrównanie końcówek	fazowany
Pasująca rękojeść	WMRP MS, WXMP MS
Zgodny z ESD	nie