

Urządzenie odsysające do oparów lutowniczych, Zero Smog 4 V Zestaw 1 Lejek



- Energooszczędny system odciągowy oczyszcza powietrze na maksymalnie 4 stanowiskach pracy. Zawiera dyszę lejkową do zastosowań, w których wymagany jest większy obszar, dyszę lejkową można umieścić bezpośrednio na stole roboczym.
- Wyposażony w filtr cząstek HEPA H13 i filtr wstępny drobnego pyłu F7
- Funkcja Constant Flow Control (CFC) gwarantuje optymalną regulację odciągu dla każdego stanowiska roboczego, niezależnie od liczby podłączonych stanowisk roboczych.
- Elektroniczna kontrola filtra z funkcją alarmu wizualnego i dźwiękowego
- Niski poziom emisji hałasu dla cichych miejsc pracy
- Port RS232, możliwość zdalnego sterowania za pomocą pilota zdalnego sterowania (wyposażenie opcjonalne) lub za pomocą komputera PC ze złączem RS232
- Test wydajności przez port USB
- 4 kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia
- Do połączenia ze stacją WX / WT wymagany jest koncentrator WT T0058768767

Numer artykułu.	WL30713
Model	ZERO-SMOG-4V Kit 1 Trichter
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0053662699N
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Długość	345 mm
Szerokość	325 mm
Wysokość	505 mm
Zakres dostawy	1x Jednostka odsysająca Zero Smog 4V Zestaw 2 dysz 1x filtr kompaktowy 1x filtr drobnego pyłu F7 1x zestaw 1 lejek WF (ramię ssące Easy-Click 60 1,0 m, zawór odcinający Easy-Click 60, wąż ssący Easy-Click 60 3,0 m, dysza lejka Easy-Click 60 ALFA) 1x przyłącze węża (proste) 1x instrukcja obsługi
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	275 W
Bezpiecznik	T1,6A
Woltaż	230 V
Podciśnienie (maks.)	3800 Pa
Poziom dźwięku	48 dBA
Przepływ objętościowy (maks.)	230 m ³ /h
Typ filtra	filtr kompaktowy
Zgodny z ESD	tak