

Urządzenie odsysające do oparów lutowniczych, Zero Smog 6V



- Wydajna jednostka odciągowa oczyszcza powietrze na maksymalnie 8 stanowiskach pracy
- Wyposażony w filtr cząstek HEPA H13 i filtr wstępny drobnego pyłu F7
- Funkcja Constant Flow Control (CFC) gwarantuje optymalną regulację odciągu dla każdego stanowiska roboczego, niezależnie od liczby podłączonych stanowisk roboczych
- 3 tryby pracy: - Standardowa regulacja prędkości: wybierana przez użytkownika niezależnie od obciążenia systemu - Regulacja ograniczenia prędkości: prędkość jest automatycznie dostosowywana do obciążenia systemu - Regulacja ekonomiczna: szybkość pochłaniania oparów jest utrzymywana na stałym poziomie
- Elektroniczna kontrola filtra z wizualnym i dźwiękowym alarmem filtra
- Niski poziom emisji hałasu dla cichych obszarów roboczych
- Port RS232, możliwość zdalnego sterowania za pomocą pilota (wyposażenie opcjonalne) lub komputera PC z połączeniem RS232

- Maks. Wydajność wentylatora 615 m³/h
- Test wydajności przez port USB

Numer artykułu.	WL30714
Model	ZERO-SMOG-6V
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0053666699N
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Długość	460 mm
Szerokość	460 mm
Wysokość	655 mm
Zakres dostawy	1x jednostka odciągowa Zero Smog 6V 1x filtr kompaktowy 1x filtr drobnego pyłu F7 1x przyłącze węża (proste) 1x instrukcja obsługi
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	460 W
Bezpiecznik	T3, 15A
Woltaż	230 V
Podciśnienie (maks.)	3000 Pa
Poziom dźwięku	51 dBA
Przepływ objętościowy (maks.)	615 m ³ /h
Typ filtra	filtr kompaktowy
Zgodny z ESD	tak