

## WXMP MS, mikro lutownica, 40 W, technologia Active-Tip



Production within the electronics, medical technology and aerospace industries is moving faster as components become smaller, more sensitive, complex and more powerful. The soldering industry is not different. With the Weller RT MS tips you meet these increasing demands and provide maximum protection to the printed circuit board and the component you're soldering. With the MS tips you achieve the best results and keep your operation costs as low as possible. The Weller MS (military standard) soldering tips with active tip technology are fully compliant with IPC industry standards (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of Electrical Overstress from Soldering Hand Tools) and are also MIL-SPEC compliant. Extend your Weller WX workbench with a micro soldering tool.

- Technologia elementu grzejnego Active Tip
- Czas nagrzewania (orientacyjny) w sekundach (50-350°C / 120-660°F): 3
- Zintegrowane odsysanie bezpośrednie: Zestaw do dozbrajania T0052918599
- Zakres temperatury (w zależności od narzędzia) °C: 93 - 454
- Zakres temperatury (w zależności od narzędzia) °F: 200 - 850
- Kompatybilność z WX

Numer artykułu.

WL31204

Model

WXMP MS

Products for the electronic industry



|                                 |                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Specyfikacja                    | MIL-SPEC                                                                               |
| Technologia                     | Active-Tip                                                                             |
| Producent                       | WELLER                                                                                 |
| Numer artykułu producenta.      | T0052921399N                                                                           |
| Dane producenta GPSR            | WELLER Tools GmbH<br>Carl-Benz-Strasse 2<br>DE-74354 Besigheim<br>www.weller-tools.com |
| Jednostka sprzedaży             | 1 sztuka                                                                               |
| Jednostka treści                | 1 sztuka                                                                               |
| Seria produktów                 | Końcówka aktywna                                                                       |
| Moc                             | 40 W                                                                                   |
| Woltaż                          | 12 V                                                                                   |
| Czas nagrzewania                | 3 s                                                                                    |
| Rękojeść (typ)                  | Lutownica                                                                              |
| Zakres temperatur °C            | 100 – 450 °C                                                                           |
| Zakres temperatur °F            | 200 – 850 °F                                                                           |
| Pasujący stojak                 | WDH 51                                                                                 |
| Wskazówki dotyczące dopasowania | RTM MS / RTP MS                                                                        |
| Seria wskazówek                 | RTM-MS, RTP-MS                                                                         |
| Dopasowana jednostka sterująca  | WX 1, WX 2, WXA 2, WXD 2, WXR 3                                                        |
| Zgodny z ESD                    | tak                                                                                    |