

Topnik 1025 NC



ELFLUX 1025 NC to rozpuszczalnikowy, bezhalogenowy i bezhalogenkowy, organiczny topnik do stosowania w lutowaniu na fali. ELFLUX 1025 NC ma niską zawartość ciał stałych i nie zawiera żywicy, płytki nie są lepkie i nie pozostawiają śladów. Testowanie elektryczne za pomocą testu w obwodzie jest możliwe bez żadnych problemów. Połączenia lutowane pozostawiają niewiele pozostałości, czyszczenie nie jest konieczne. ELFLUX 1025 NC osiąga wysokie wartości rezystancji powierzchniowej dzięki niskiej zawartości części stałych.

- ELFLUX 1025 NC może być nakładany metodą natryskową (ultradźwięki/powietrze).
- Niezmiennie dobre wyniki uzyskuje się stosując ELFLUX 1025 NC w atmosferze powietrza lub azotu.
- Przy wyborze parametrów procesu należy przestrzegać wytycznych producenta systemu i wymagań zespołów.
- Optymalna temperatura podgrzewania dla wielu płytek drukowanych wynosi 110-140 °C, mierzona od spodu płytki.
- Sklasyfikowane zgodnie z DIN EN 61190-1-1 i IPC ANSI/J-STD-004 jako ORL0. n.

Numer artykułu.	WL32287
Model	1025 NC
Producent	TAMURA ELSOLD
Numer artykułu producenta.	FLUXFL0028
Dane producenta GPSR	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg www.tamura-elsold.de
Jednostka sprzedaży	1 Kanister
Jednostka treści	20 l
Baza produktów	na bazie rozpuszczalnika
Rodzaj topnika	Płyn
Klasa Flux	ORLO
Zgodny z ESD	nie