

## Klucz do rur Hightech Cobra, rozstaw klucza 27 mm



KNIPEX Cobra® adjustment at the touch of a button directly on the workpiece. Fine adjustment for optimum adaptation to different workpiece sizes and hand-friendly handle position. Self-clamping on pipes and nuts: no slipping on the workpiece, effort-saving work. Gripping surfaces with specially hardened teeth, hardness of teeth approx. 61 HRC: permanently secure gripping due to high wear resistance. Through-hole joint: high stability due to double guide. Secure locking of the hinge pin: no unintentional adjustment. Pinch protection prevents crushing injuries. - Setting positions: 13 - Capacity for nuts, width across flats (inches): Ø 1 in - Capacity for nuts, width across flats (mm): 27mm - Capacity for pipes (diameter): Ø 29mm

- Szczypce: czarne fosfatowane
- Głowica: polerowana
- Uchwyty: z antypoślizgową okładziną z tworzywa sztucznego
- Wydajność dla rur, śr.: 1 cal/27 mm
- Wydajność dla nakrętek, szerokość klucza: 27 mm
- Ustawienia bezpośrednio na narzędziu, po naciśnięciu przycisku
- Precyzyjna regulacja dla optymalnego dopasowania do różnych rozmiarów detalu i poręcznej pozycji uchwytu
- Automatyczne zaciskanie na rurach i nakrętkach: brak ześlizgiwania się z narzędzia, oszczędność energii podczas pracy
- Powierzchnie chwytne ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC, trwale pewne chwytanie dzięki dużej odporności na ścieranie
- Wsuwany przegub: duża stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu
- Bezpieczne zakleszczanie sworznia przegubu: zapobiega przypadkowemu przemieszczeniu
- Zabezpieczenie zacisków zapobiega zmiędzeniu i związanym z nim obrażeniom
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana w oleju w procesie kilkustopniowym

<b>Numer artykułu.</b>	<b>WL32705</b>
Model	87 01 125
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	87 01 125
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	125 mm
Szerokość	38 mm
Wysokość	14 mm
Długość z opakowaniem	170 mm
Szerokość z opakowaniem	84 mm
Wysokość z opakowaniem	32 mm
Objętość z opakowaniem	0,406 dm <sup>3</sup>
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Standardy	DIN ISO 8976
Seria produktów	Cobra®
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	Grey atramentised
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	125 mm
Ustawianie pozycji	13
Uchwyt (wyrażenie)	Covered with anti-slip plastic
Rodzaj szczypiec	Szczypce do pomp wodnych

## Inne wersje

Numer artykułu.	Długość narzędzia
<b>WL32705</b>	<b>125 mm</b>
WL32704	150 mm
WL32703	180 mm

WL23704	250 mm
WL61786	300 mm
WL61787	400 mm
WL61788	560 mm

