

WT 1012, cyfrowa 1-kanalowa stacja lutownicza, 95 W



This is soldering today

The detailed LC display provides an unprecedented overview of all functions, quickly and easily accessible via the new user-friendly menu button. The lightning-fast exchange of the heating element during operation makes it possible to work with several tips in quick succession. If a tip needs to be replaced, this is done independently of the heating element - which saves enormous costs.

Front-mounted power switch

The front-mounted power switch ensures easy operation at all times.

Multifunctional LC display

Unique LC display with detailed overview of all functions. Adjustable backlight. The power bar graph allows you to visually check the current power of the soldering station.

Convenient menu button

The new menu button ensures maximum user-friendliness and easy navigation in the

menu structure.

Space-saving

The WT 1 / WT 1H can be stacked on top of the WTHA 1 to ensure more space at the workstation.

2-in-1 WSR tray

The plunger holder can be rotated 180°. The user can choose between wet and dry cleaning.

- Seria grotów lutowniczych LT
- Wyświetlacz: LCD / Podświetlenie tła
- Połączenie wyrównawcze
- Kompatybilność z WT

Numer artykułu.	WL32914
Model	WT 1012 Set
Linia modelowa	WT 1
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0053440699N
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Długość	149 mm
Szerokość	138 mm
Wysokość	101 mm
Zakres dostawy	1x 1-channel supply unit WT 1 1x WSP 80 soldering iron 1x soldering tip LT B 1x WSR 201 safety rest 1x rubber rest 1x mains plug 1x instruction manual
Długość w calach	5,87 in
Szerokość w calach	5,43 in
Wysokość w calach	3,98 in
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Częstotliwość	50/60 Hz

Products for the electronic industry



Moc	95 W
Moc znamionowa	90 W
Woltaż	230 V
Bezpiecznik	0,5 A
Zakres temperatur °C	50 – 550 °C
Zakres temperatur °F	150 – 950 °F
Dokładność temperatury °F	±17 °F
Dołączona(e) półka(i)	WSR 201
Dołączona/e końcówka/i lutownicza/e	LT B
Dołączona lutownica	WSP 80
Stacja (typ)	Stacja lutownicza
Stabilność temperatury °C	±2 °C
Stabilność temperatury °F	±4 °F
Liczba kanałów	1
Zgodny z ESD	tak