

Statyw K MAT, bez oświetlenia



- Podstawa statywu W190xD310xH35 mm
- Powierzchnia robocza B160xD195 mm
- Złącze d=84 mm dla stołów
- Kolumna 250 mm z napędem i uchwytem, zakres podnoszenia 145 mm
- Podpora Stemi d=76 mm, nośność 5 kg, regulowane tarcie
- 2x gniazdo dla IVI i światła K LED
- Element obsługi AL do włączania/wyłączania/ściemniania
- Funkcja ochrony ESD: powierzchnia antystatyczna, gniazdo uziemienia
- Wbudowany zasilacz 12V DC 24W/100...240V AC/50...60Hz Dodatkowo w zestawie:
- Płyta plastikowa czarno-biała D=84x5 mm
- Specyficzny dla danego kraju kabel sieciowy EURO C7
- Okładka z kurzu

Numer artykułu.

WL32936

Products for the electronic industry



Model	K MAT
Producent	ZEISS
Numer artykułu producenta.	435425-9020-000
Dane producenta GPSR	Carl Zeiss Micromaging GmbH Königsallee 7-9 DE-37081 Göttingen www.zeiss.de
Szerokość	160 mm
Głębokość	195 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Typ produktu	Tripod
Zgodny z ESD	tak